Gasaanzuiging op haspel 10 m Ø 100 mm 240 V

Referentie : AG 0007



Tekst van het artikel Gasaanzuiging op haspel 10 m Ø 100 mm 240 V

Streepjescode 3701555300962

Inleiding Speciaal ontworpen voor het afzuigen van uitlaatgassen in werkplaatsen voor lichte voertuigen.

Tekst Deze mechanische veerhaspel, compleet met afzuigventilator, kan aan het plafond of aan de muur worden geïnstalleerd, waarbij de prestaties altijd gelijk blijven. De uitrusting maakt het mogelijk om in een gezonde omgeving te werken zonder uitlaatgassen in te ademen en met inachtneming van de veiligheidsnormen op het werk.
Slang: pletbestendige constructie, behoudt zijn flexibiliteit op lange termijn dankzij de robuuste nylon spiraal met een zeer dichte spoed. Deze eigenschap voorkomt dat de slang uitrekt bij het uittrekken en dat hij platgedrukt wordt bij zware belasting. Het gladde ontwerp aan de binnenkant garandeert een maximale afzuigefficiëntie in m^3.
Direct gekoppelde elektromotor, statisch en dynamisch uitgebalanceerd waaierwiel om wrijving en trillingen te beperken en het energieverbruik te verlagen. De inlaat- en uitlaatflenzen zijn gedimensioneerd op basis van de optimale zuigcapaciteit. De steunvoeten voor bevestiging aan de muur of het plafond zijn inbegrepen.

Kenmerken Kenmerken:
- frame van gegalvaniseerd staal
- epoxyverf (grijs RAL 7040)
- 10 m slang Ø 100 mm (-40 °C tot +200 °C) van aan beide zijden met EPDM gevulkaniseerd weefsel voor hoge temperaturen.
- afvoer: Ø 125 mm

- voeding: 240 V eenfasig
- motorvermogen: 0,5 cv, 0,35 kW, 50 Hz, 1,7 A
- max. luchtdebiet: 450 m³/u
- geluidsniveau: 66 dB
- thermische beveiligingsschakelaar
- oprolmechanisme voorzien van een pal, een eindstop met antislipsysteem
- uitlaatmondstuk voorzien van een inbraakwerend rooster, een klembevestiging, een afsluitklep voor de gasafzuiging en een toegang voor de sonde van de rookgasmeter
- gewicht: 43 kg

Talrijke opties beschikbaar, neem contact met ons op.

Garantietermijn	2 jaar
Type voertuig	LV
Decibel	66 dB
Spanning	240 V
Gewicht van het product	43 kg
Diameter	100 mm
Luchtdebiet	450
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Type gasafzuiginstallatie	Vast
Compatibel met FAP	NEE
Lengte van de slang (m)	10m
Buisdiameter (mm)	100mm
Max. buistemperatuur (°C)	200°C
Klantvoordeel	De aansluiting van de slang op de oprolhaspel gebeurt via een ABS-zwanenhals, wat ervoor zorgt dat de slang niet vervormt en er geen verlies aan zuigkracht optreedt.



***Verkoopprijs excl. btw : € 3.319**

*Aanbevolen tarieven voor gebruikers, van 01/09/2026 tot 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)