Gasafzuiging op haspel 15 m Ø 125 mm 240 V

Referentie : AG 0013



Tekst van het artikel Gasafzuiging op haspel 15 m Ø 125 mm 240 V

Streepjescode 3701555301020

Inleiding Speciaal ontworpen voor het afzuigen van uitlaatgassen in werkplaatsen voor lichte voertuigen.

Tekst Deze mechanische veerhaspel, compleet met afzuigventilator, kan aan het plafond of aan de muur worden geïnstalleerd, waarbij de prestaties altijd gelijk blijven. De uitrusting maakt het mogelijk om in een gezonde omgeving te werken zonder uitlaatgassen in te ademen en met inachtneming van de veiligheidsnormen op het werk.
Slang: pletbestendige constructie, behoudt zijn flexibiliteit op lange termijn dankzij de robuuste nylon spiraal met een zeer dichte spoed. Deze eigenschap voorkomt dat de slang uitrekt bij het uittrekken en dat hij platgedrukt wordt bij zware belasting. Het gladde ontwerp aan de binnenkant garandeert een maximale afzuigefficiëntie in m^3.
Direct gekoppelde elektromotor, statisch en dynamisch uitgebalanceerd waaierwiel om wrijving en trillingen te beperken en het energieverbruik te verlagen. De inlaat- en uitlaatflenzen zijn gedimensioneerd op basis van de optimale zuigcapaciteit. De steunvoeten voor bevestiging aan de muur of het plafond zijn inbegrepen.

Kenmerken Kenmerken:
- frame van gegalvaniseerd staal
- epoxyverf (grijs RAL 7040)
- 15 m slang Ø 125 mm (-40 °C tot +200 °C) van aan beide zijden met EPDM gevulkaniseerd weefsel, bestand tegen hoge temperaturen.
- uitlaat: Ø 160 mm

- voeding: 240 V eenfasig
- motorvermogen: 0,1 pk, 0,75 kW, 50 Hz, 2,9 A
- max. debiet: 700 m³/u
- geluidsniveau: 68 dB
- thermische beveiligingsschakelaar
- oprolhaspel voorzien van een pal, een eindstop met antislipsysteem
- uitlaatmondstuk voorzien van een inbraakwerend rooster, een klembevestiging, een afsluitklep voor de gasafzuiging en een toegang voor de sonde van de opaciteitsmeter
- gewicht: 56 kg

Talrijke opties beschikbaar, neem contact met ons op.

Garantietermijn	2 jaar
Type voertuig	LV
Decibel	68 dB
Spanning	240 V
Gewicht van het product	56 kg
Diameter	125 mm
Luchtdebiet	700
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Type gasafzuiginstallatie	Vast
Compatibel met FAP	NEE
Lengte van de slang (m)	15m
Buisdiameter (mm)	125mm
Max. buistemperatuur (°C)	200°C



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)