Gasafzuiging op haspel PL 10 m Ø 150 mm 400 V

Referentie : AG 0015



Tekst van het artikel Gasafzuiging op haspel PL 10 m Ø 150 mm 400 V

Streepjescode 3701555301044

Inleiding Speciaal ontworpen voor het afzuigen van uitlaatgassen in werkplaatsen voor zware voertuigen.

Tekst Deze mechanische veerhaspel, compleet met afzuigventilator, kan aan het plafond of aan de muur worden geïnstalleerd, waarbij de prestaties altijd gelijk blijven.
Met deze installatie kan de uitlaatgasafzuiging plaatsvinden in de werkplaats, in overeenstemming met de normen voor veiligheid op het werk.
Slang: pletbestendige constructie, behoudt zijn flexibiliteit op lange termijn dankzij de robuuste nylon spiraal met een zeer dichte spoed. Deze eigenschap voorkomt dat de slang uitrekt wanneer eraan wordt getrokken en dat deze platgedrukt wordt bij zware belasting. Het gladde ontwerp aan de binnenkant garandeert een maximale afzuigefficiëntie in m^3.
Direct gekoppelde elektromotor, statisch en dynamisch uitgebalanceerd waaierwiel om wrijving en trillingen te beperken. De inlaat- en uitlaatflenzen zijn gedimensioneerd op basis van de optimale zuigcapaciteit. De steunvoeten voor bevestiging aan de muur of het plafond zijn inbegrepen.

Kenmerken Kenmerken:
- frame van gegalvaniseerd staal
- epoxyverf (grijs RAL 7040)
- 10 m slang Ø 150 mm (-40 °C tot +200 °C) van aan beide zijden met EPDM gevulkaniseerd weefsel voor hoge temperaturen
- uitlaat: Ø 160 mm

- voeding: 400 Tri
- motorvermogen: 1,0 cv, 0,75 kW, 50 Hz, 1,7 A
- max. luchtdebiet: 1000 m³/u
- geluidsniveau: 68 dB
- thermische beveiligingsschakelaar
- metalen flenzen
- oprolmechanisme voorzien van een pal, een eindstop met antislipsysteem
- uitlaatmondstuk voorzien van een inbraakwerend rooster, een klembevestiging, een afsluitklep voor de gasafzuiging en een toegang voor de sonde van de rookgasmeter
- gewicht: 73 kg

Talrijke opties beschikbaar, neem contact met ons op.

Garantietermijn	2 jaar
Type voertuig	ZB
Decibel	68 dB
Spanning	400 V
Gewicht van het product	73 kg
Diameter	150 mm
Luchtdebiet	1000
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Type gasafzuiginstallatie	Vast
Compatibel met FAP	NEE
Lengte van de slang (m)	10m
Buisdiameter (mm)	150mm
Max. buistemperatuur (°C)	200°C
Klantvoordeel	De aansluiting van de slang op de oprolhaspel gebeurt via een ABS-zwanenhals, wat ervoor zorgt dat de slang niet vervormt en er geen verlies aan zuigkracht optreedt.



***Verkoopprijs excl. btw : € 4.729**

*Aanbevolen tarieven voor gebruikers, van 01/09/2026 tot 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)