Gasafzuigunit met dubbele afvoer, 2 x 5 m, Ø 100 mm, 400 V

Referentie : AG 0022



Tekst van het artikel	Gasafzuigunit met dubbele afvoer, 2 x 5 m, Ø 100 mm, 400 V
Streepjescode	3701555301112
Inleiding	Speciaal ontworpen voor het afzuigen van uitlaatgassen in werkplaatsen voor lichte voertuigen. Geschikt voor afzuiging via de muur of het dak, afhankelijk van de benodigde accessoires.
Tekst	Met deze werkplaatsuitrusting kunnen de uitlaatgassen uit de werkplaats worden afgezogen, in overeenstemming met de normen voor veiligheid op het werk.
Product niet meer leverbaar	Eenvoudig te installeren
Kenmerken	Kenmerken: - constructie van staal, gelakt in RAL 7040 - slang Ø 100 mm (-40 °C tot +200 °C) van gevulkaniseerd EPDM-materiaal voor hoge temperaturen. De buisconstructie is volledig knusbestendig, behoudt zijn flexibiliteit op lange termijn en behoudt de zuigkarakteristieken - afvoer: Ø125 mm - voeding: 400 V driefasig - motorvermogen: 1 cv, 0,75 kW, 50 Hz, 2,9 A - max. debiet: 450 m³/u - geluidsniveau: 66 dB - thermische beveiligingsschakelaar - rubberen uitlaatmondstuk met een opening van 160 mm, voorzien van een

	bevestigingsklem en een afsluitklep tegen binnendringen
Garantietermijn	2 jaar
Type voertuig	LV
Decibel	66 dB
Spanning	400 V
Diameter	100 mm
Luchtdebiet	2X450
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Type gasafzuiginstallatie	Vast
Compatibel met FAP	NEE
Lengte van de slang (m)	2 x 5m
Buisdiameter (mm)	100mm
Max. buistemperatuur (°C)	200°C



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)