Mobiele gasafzuiger met dubbele uitlaat 2x1,25 m Ø75 mm

Referentie : AG 0023



Tekst van het artikel	Mobiele gasafzuiger met dubbele uitlaat 2x1,25 m Ø75 mm
Streepjescode	3701555301129
Inleiding	Ideaal om te verplaatsen tussen verschillende werkzones in werkplaatsen voor lichte voertuigen of motorfietsen
Tekst	Afzuigwagen gemonteerd op 4 zwenkwielen, in hoogte verstelbaar, voorzien van een Y-stuk en slangen van 1,25 m met uitlaatmondstukken voorzien van klemmen, evenals een afvoerkoker en een opbergconsole. Met deze uitrusting kan in een gezonde omgeving worden gewerkt zonder uitlaatgassen in te ademen en met inachtneming van de veiligheidsnormen op het werk.
Product niet meer leverbaar	Mobiliteit
Kenmerken	Kenmerken: - frame van gegalvaniseerd staal - het platform is gemonteerd op 4 zwenkwielen, wat zorgt voor een goede stabiliteit en voorkomt kantelen - epoxyverf (grijs RAL 7040) - 2 x 1,25 m slangen Ø 75 mm (-40 °C tot +200 °C) van gevulkaniseerd EPDM-weefsel, bestand tegen hoge temperaturen. - afvoer: Ø 125 mm, lengte 5 m - voeding: 240 V eenfasig - motorvermogen: 0,5 cv, 0,37 kW, 50 Hz, 1,7 A - max. debiet: 2 × 250 m³/u

- geluidsniveau: 66 dB
- aan/uit-schakelaar
- afvoeruitlaten voorzien van een inbraakwerend rooster, handklemmen en afsluitkleppen voor de aanzuiging, voor een optimale aanzuiging via een opening met toegang voor de sonde van de opaciteitsmeter

Garantietermijn	2 jaar
Type voertuig	LV
Decibel	66 dB
Spanning	240 V
Overige	Product met stekker
Diameter	75 mm
Luchtdebiet	2x250
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Type gasafzuiginstallatie	Mobiel
Compatibel met FAP	NEE
Lengte van de slang (m)	2 x 1.25m
Buisdiameter (mm)	75mm
Max. buistemperatuur (°C)	200°C



***Verkoopprijs excl. btw : € 2.645**

*Aanbevolen tarieven voor gebruikers, van 01/09/2026 tot 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)