Mobiele gasafzuiger voor lichte en zware vrachtwagens, 1 m, Ø 150 mm, 240 V

Referentie : AG 0025



Tekst van het artikel	Mobiele gasafzuiger voor lichte en zware vrachtwagens, 1 m, Ø 150 mm, 240 V
Streepjescode	3701555301143
Inleiding	Ideaal voor verplaatsingen tussen verschillende werkzones in werkplaatsen voor lichte bedrijfsvoertuigen en vrachtwagens.
Tekst	Uitlaatgasafzuigwagen gemonteerd op 4 zwenkwielen, in hoogte verstelbaar en voorzien van een scharnierarm waarmee het uitlaatuiteinde op het voertuig kan worden geplaatst zonder dat de slang de grond raakt. De uitrusting maakt het mogelijk om in een gezonde omgeving te werken zonder uitlaatgassen in te ademen en met inachtneming van de normen voor veiligheid op het werk.
Product niet meer leverbaar	Verstelbare beugel
Kenmerken	Kenmerken: - constructie van gegalvaniseerd staal - platform gemonteerd op 4 zwenkwielen - epoxyverf (grijs RAL 7040) - aanzuigslang: 1 m - afvoerslang Ø 150 mm, lengte 10 m - max. temperatuur: 200 °C - voeding: 240 V eenfasig

- motorvermogen: 1,5 cv, 1,1 kW, 50 Hz, 4,2 A
- max. debiet: 1200 m³/u
- geluidsniveau: 72 dB
- aan/uit-schakelaar
- roestvrijstalen uitlaatmondstuk Ø 230 mm
- gewicht: 61 kg

Garantietermijn	2 jaar
Vermogen	1100 W
Decibel	72 dB
Spanning	240 V
Overige	Product met stekker
Gewicht van het product	61 kg
Diameter	150 mm
Luchtdebiet	1200
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Type gasafzuiginstallatie	Mobiel
Compatibel met FAP	NEE
Lengte van de slang (m)	1m
Buisdiameter (mm)	150mm
Max. buistemperatuur (°C)	200°C



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)