Set voor het verwijderen van Fiat-injectoren

Referentie : OM 9203



Tekst van het artikel	Set voor het verwijderen van Fiat-injectoren
Streepjescode	3701555306483
Inleiding	Tijdwinst gegarandeerd met deze set waarmee u vastzittende injectoren kunt verwijderen.
Tekst	Werkzaamheden zonder demontage van de cilinderkop dankzij het steunsysteem dat op de cilinderkopafdekking kan worden geplaatst en afgesteld. Door de verschillende glijlagers kan de cilinder worden afgesteld voor een snelle en gemakkelijke verwijdering van de injectoren. De speciale schroef die aan de cilinder is gekoppeld, zorgt dankzij een dubbele greep (binnen- en buitenkant) op de injector voor een aanzienlijke vergroting van de trekkracht, met een minimaal risico op breuk of beschadiging van de injector. De aluminium cilinder combineert stevigheid met een laag gewicht.
Product niet meer leverbaar	12T Ram: geen hydraulische pomp nodig
Kenmerken	Kenmerken: - kracht: 12 ton - slag: 8 mm - max. aandraaimoment: 56 Nm - slag: 8 mm - inloopringen M10/M12/M14/M16/M18 - bedrijfstemperatuurbereik van het smeervet: -25 °C tot 80 °C - materiaal: aluminium - afmetingen: Ø 80 x 260 x 45 mm

	- gewicht: 1,65 kg
Toewijzingen	Toepassingen: Fiat 1.3 MJ 16V Opel 1.3 CDTI Suzuki 1.3 DDiS 16V
Motornummers	169A1000 , 199A2000 , 199A3000 , 199B2000 , 223A9000 , L4I , Z13DTH , LDP , Z13DTJ
OEM-codes	55176442 , 5519712471793240 , 93169115 , 93184178 , R1590063
Garantietermijn	2 jaar
Type voertuig	LV
Aandrijving	1.3
Soort brandstof	Diesel
Gewicht van het product	1,65 kg
Max. capaciteit (T)	12 T
Tariefcode	Normaal tarief (TN)
Garantieprocedure	DIAGNOSE



***Verkoopprijs excl. btw : € 1.490**

*Aanbevolen tarieven voor gebruikers, van 01/09/2026 tot 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)