Asymmetrische 2-koloms hefbrug met lage doorrijhoogte, 230 V, 4 ton

Referentie : PE 2001M



Tekst van het artikel Asymmetrische 2-koloms hefbrug met lage doorrijhoogte, 230 V, 4 ton

Streepjescode 3701555306919

Tekst Elektrohydraulische hefbrug.
Meerdere hefcapaciteiten dankzij de asymmetrische telescopische armen (voorzijde kort: 3 standen van 560 tot 995 mm – achterzijde lang: 2 standen van 660 tot 1210 mm).

Kenmerken


Kenmerken:
- hefhoogte: 105-1890 mm
- heftijd: +/- 40 s
- daaltijd: +/- 40 s
- aandrijfvermogen: 2,2 kW
- elektrische spanning van de aandrijving: (3 ~) 400/50 V/Hz
- betonsterkte/kwaliteit: 200 mm-C20/25
- verstelbare stootblokken op schroeven met een slag van 55 mm.
- elektromagnetische ontgrendeling van de veiligheidsvergrendelingen
- beveiliging tegen overbelasting en leidingbreuk
- systeemsynchronisatie: via kabel.
- beschermstrip voor de cilinder, de ketting en de kabels inbegrepen op elke kolom
- vervaardigd in Europa
- epoxyverf

Opties

Opties:
- PE0007: sets verhogingsstukken Mercedes/Iveco 105-135 mm

Advies

	Installatie en inbedrijfstelling: neem contact met ons op. Om onder de garantie te vallen, moeten de installatie en de inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd. Transportkosten niet inbegrepen.
Garantietermijn	2 jaar
Vermogen	2200 W
Spanning	240 V
Gewicht van het product	680 kg
Max. capaciteit (T)	4 T
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Samenstelling van de stuklijst	1 x PE 2001M-1 - Asymmetrische 2-koloms hefbrug met lage doorrijhoogte, 230 V, 4 ton, pakket 1/2 1 x PE 2001M-2 - Asymmetrische 2-koloms hefbrug met lage doorrijhoogte, 230 V, 4 ton, 2/2 pakketten



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)