Asymmetrische 2-koloms hefbrug met lage doorrijhoogte, 400 V, 4 ton

Referentie : PE 2001T




Tekst van het artikel Asymmetrische 2-koloms hefbrug met lage doorrijhoogte, 400 V, 4 ton

Streepjescode	3701555306926
Tekst	Elektrohydraulische hefbrug. Meerdere hefcapaciteiten dankzij de asymmetrische telescopische armen (voorzijde kort: 3 standen van 560 tot 995 mm – achterzijde lang: 2 standen van 660 tot 1210 mm).
Product niet meer leverbaar	Charge 4T
Kenmerken	Kenmerken: - hefhoogte: 105-1890 mm - heftijd: +/- 40 s - daaltijd: +/- 40 s - aandrijfvermogen: 2,2 kW - elektrische spanning van de aandrijving: (3 ~) 400/50 V/Hz - betonsterkte/kwaliteit: 200 mm-C20/25 - verstelbare stootblokken op schroeven met een slag van 55 mm. - elektromagnetische ontgrendeling van de veiligheidsvergrendelingen - beveiliging tegen overbelasting en leidingbreuk - systeemsynchronisatie: via kabel. - beschermstrip voor de cilinder, de ketting en de kabels inbegrepen op elke kolom - vervaardigd in Europa - epoxyverf

Opties

	Opties: - PE0007: sets verhogingsstukken Mercedes/Iveco 105-135 mm
Advies	Installatie en inbedrijfstelling: neem contact met ons op. Om onder de garantie te vallen, moeten de installatie en de inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd. Transportkosten niet inbegrepen.
Garantietermijn	2 jaar
Vermogen	2200 W
Spanning	400 V
Gewicht van het product	680 kg
Max. capaciteit (T)	4 T
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Samenstelling van de stuklijst	1 x PE 2001T-1 - Asymmetrische 2-koloms hefbrug met lage doorrijhoogte, 400 V, 4 ton, pakket 1/2 1 x PE 2001T-2 - Asymmetrische 2-koloms hefbrug met lage doorgang, 400 V, 4 ton, pakket 2/2



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)