Tweekoloms hefbrug 230 V, 4 ton, doorrijhoogte 4487 mm, 2,2 kW

Referentie : PE 2005M



Tekst van het artikel Tweekoloms hefbrug 230 V, 4 ton, doorrijhoogte 4487 mm, 2,2 kW

Streepjescode 3701555306957


Tekst

Elektrohydraulische hefbrug.
Duwcilinder op loopwagen, zonder ketting.
Slangen en kabels lopen bovenlangs voor optimaal werkcomfort, waardoor apparatuur (cilinders, olieopvangbak...) vrij onder het voertuig kan worden geplaatst en de werkplaats gemakkelijker kan worden schoongemaakt.
Meerdere hefcapaciteiten dankzij de asymmetrische telescopische armen (voorzijde 3 standen van 560 tot 995 mm, achterzijde 2 lange standen van 660 tot 1210 mm), waardoor lage voertuigen of bedrijfswagens nauwkeurig kunnen worden opgetild.

Kenmerken

Kenmerken:
- hefhoogte: 105-1890 mm
- heftijd: +/- 40 s
- daaltijd: +/- 40 s
- aandrijfvermogen: 2,2 kW
- elektrische spanning van de aandrijving: (3 ~) 400/50 V/Hz
- betonsterkte/kwaliteit: 200 mm-C20/25
- verstelbare stootblokken op schroeven met een slag van 55 mm (+ verhoging van 70 mm)
- elektromagnetische ontgrendeling van de veiligheidsvergrendelingen
- beveiliging tegen overbelasting en leidingbreuk
- systeemsynchronisatie: via kabel.
- beschermstrip voor de cilinder, de ketting en de kabels inbegrepen op elke kolom

	- vervaardigd in Europa - epoxyverf
Opties	Opties: - PE0007: sets verhogingsringen voor Mercedes / Iveco 105-135 mm
Advies	Installatie en inbedrijfstelling: neem contact met ons op. Om onder de garantie te vallen, moeten de installatie en de inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd. Transportkosten niet inbegrepen.
Garantietermijn	2 jaar
Vermogen	2200 W
Spanning	240 V
Gewicht van het product	820 kg
Max. capaciteit (T)	4 T
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Samenstelling van de stuklijst	1 x PE 2005M-1 - Tweekoloms hefbrug 230 V, 4 ton, doorrijhoogte 4200 mm, 2,2 kW, pakket 1/2 1 x PE 2005M-2 - Tweekoloms hefbrug 230 V, 4 ton, doorrijhoogte 4200 mm, 2,2 kW, pakket 2/2



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)