Tweekoloms hefbrug 400 V, 6 ton, doorrijhoogte 5680 mm, 2,6 kW

Referentie : PE 2012T



Tekst van het artikel Tweekoloms hefbrug 400 V, 6 ton, doorrijhoogte 5680 mm, 2,6 kW

Streepjescode	3701555307053
Inleiding	Bijzonder geschikt voor reparatiewerkzaamheden aan verlengde bedrijfsvoertuigen, 4x4's en microcars.
Tekst	Elektrohydraulische hefbrug. Armen met meerdere scharnierpunten. Slangen en kabels lopen bovenlangs voor optimaal werkcomfort, waardoor apparatuur (cilinders, olieopvangbak...) vrij onder het voertuig toegankelijk is en het schoonmaken van de werkplaats wordt vergemakkelijkt. Hydraulische eenheid: snel omhoog en omlaag gaan met instelmogelijkheid, uitgerust met een positiebeveiliging voor nauwkeurige werkzaamheden, montage van versnellingsbakken, uitlijnen van moeren… Meerdere hefcapaciteiten dankzij de symmetrisch geplaatste knikarmen (3 niveaus van 930 tot 1860 mm), waardoor voertuigen tot op de millimeter nauwkeurig kunnen worden geheven.
Product niet meer leverbaar	Grand champ d'application
Kenmerken	Kenmerken: - hefhoogte: 100-1920 mm - nauwkeurige afstelling dankzij de pneumatische beveiliging - heftijd: +/- 80 s - daaltijd: +/- 100 s - aandrijfvermogen: 2,6 kW

- elektrische spanning van de aandrijving: (3 ~) 400/50 V/Hz
- betonsterkte/kwaliteit: 200 mm-C20/25
- verstelbare stootblokken op schroeven met een slag van 55 mm (+ verlengd tot 70 en 160 mm)
- elektromagnetische ontgrendeling van de veiligheidsvergrendelingen
- afgeschuinde kolommen voor grote deuropeningen
- beveiliging tegen overbelasting en leidingbreuk
- semi-automatische synchronisatie van het hydraulische systeem
- vervaardigd in Europa
- epoxyverf

Opties

Opties:
- PE0007: sets verhogingsringen voor Mercedes / Iveco 105-135 mm

Advies

Installatie en inbedrijfstelling: neem contact met ons op.
Om onder de garantie te vallen, moeten de installatie en de inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd.
Transportkosten niet inbegrepen.

Garantietermijn

2 jaar

Vermogen

2600 W

Spanning

400 V

Gewicht van het product

1.370 kg

Max. capaciteit (T)

6 T

Tariefcode

Uitrustingstarief (TE)

Samenstelling van de stuklijst

1 x PE 2012T-1 - Hefbrug met 2 kolommen, 400 V, 6 ton, doorrijhoogte 5080 mm, 2,6 kW, pakket 1/1



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)