4-koloms hefbrug met vlakke opgang, 400 V, 5,5 ton

Referentie : PE 4000T



Tekst van het artikel	4-koloms hefbrug met vlakke opgang, 400 V, 5,5 ton
Streepjescode	3701555307060
Inleiding	Geschikt voor mechanische werkzaamheden aan personenauto’s, lichte bedrijfsvoertuigen, campers en bouwmachines.
Tekst	Elektrohydraulische hefbrug. Werkcomfort: opganghellingen uit één stuk, snelle en eenvoudige positionering van het voertuig met geringe bodemvrijheid, maakt een snelle reparatie of inspectie mogelijk, loopbruggen van 5,19 m lang. Uitgerust met geleiders voor optionele hefbalken.
Product niet meer leverbaar	Campers en bestelwagens
Kenmerken	Kenmerken: - hefhoogte: 196-1846 mm - heftijd: +/- 45 s - daaltijd: +/- 45 s - breedte/lengte looprails: 490 / 5190 mm - instelbare afstand tussen de looprails: 800-1100 mm - luchttoevoer: 8 bar - aandrijfvermogen: 2,2 kW - elektrische spanning van de aandrijving: (3 ~) 400/50 V/Hz - betonsterkte/kwaliteit: 200 mm-C20/25 - maximale veiligheid: heffen via één cilinder, aangedreven door 4 kabels, pneumatische

	ontgrendeling van de veiligheidsvergrendelingen, veiligheidssysteem bij kabelbreuk, nooddaalsysteem bij stroomuitval, tussenstop en geluidssignaal - vervaardigd in Europa - epoxyverf
Opties	Opties: - PE0008: verlengstuk voor oprijplaat 1600 mm - PE7000: hydropneumatische hijsbalk 3 ton
Advies	Installatie en inbedrijfstelling: neem contact met ons op. Om onder de garantie te vallen, moeten de installatie en de inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd. Transportkosten niet inbegrepen.
Garantietermijn	2 jaar
Vermogen	2200 W
Spanning	400 V
Gewicht van het product	1.400 kg
Max. capaciteit (T)	5,50 T
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Samenstelling van de stuklijst	1 x PE 4000T-1 - 4-koloms hefbrug met vlakke opgang, 400 V, 5,5 ton, pakket 1/3 1 x PE 4000T-2 - 4-koloms hefbrug met vlakke opgang, 400 V, 5,5 ton, 2/3 pakketten 1 x PE 4000T-3 - 4-koloms hefbrug met vlakke opgang, 400 V, 5,5 ton, pakket 3/3



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)