
4-koloms hefbrug met vlakke oprit, oscillerend, 400 V, 5,5 ton

Referentie : PE 4001T



Tekst van het artikel	4-koloms hefbrug met vlakke oprit, oscillerend, 400 V, 5,5 ton
Streepjescode	3701555307077
Inleiding	Geschikt voor mechanische werkzaamheden, personenauto's, lichte bedrijfsvoertuigen, campers en bouwmachines; ideaal ontworpen voor wieluitlijning en technische keuring dankzij de optionele bevestigingspunten aan de voorzijde voor een oscillerend plateau en een verschuifplaat, uitgerust met verschuifplaten aan de achterzijde.
Tekst	Elektrohydraulische hefbrug. Werkcomfort: opgangstrappen uit één stuk, snelle en eenvoudige positionering van het voertuig; zie optie opgangstrappen voor voertuigen met geringe bodemvrijheid, maakt een snelle reparatie of inspectie mogelijk; opgangstrappen met een lengte van 5,19 m. Uitgerust met geleiders voor optionele hefbalk.
Product niet meer leverbaar	Speciale geometrie
Kenmerken	Kenmerken: - hefhoogte: 246-1896 mm - heftijd: +/- 45 s - daaltijd: +/- 45 s - breedte/lengte looprails: 490-5190 mm - instelbare afstand tussen de looprails: 800-1100 mm - luchttoevoer: 8 bar - aandrijfvermogen: 2,2 kW - elektrische spanning van de aandrijving: (3 ~) 400/50 V/Hz

	- betonsterkte/kwaliteit: 200 mm-C20/25 - maximale veiligheid: heffen via één cilinder, aangedreven door 4 kabels, pneumatische ontgrendeling van de veiligheidsvergrendelingen, veiligheidssysteem bij kabelbreuk, nooddaalsysteem bij stroomuitval, tussenstop en geluidssignaal - vervaardigd in Europa - epoxyverf
Advies	Installatie en inbedrijfstelling: neem contact met ons op. Om onder de garantie te vallen, moeten de installatie en de inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd. Transportkosten niet inbegrepen.
Garantietermijn	2 jaar
Vermogen	2200 W
Spanning	400 V
Gewicht van het product	1.750 kg
Max. capaciteit (T)	5,50 T
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Samenstelling van de stuklijst	1 x PE 4001T-1 - 4-koloms hefbrug met vlakke baan, oscillerend, 400 V, 5,5 ton, pakket 1/3 1 x PE 4001T-2 - 4-koloms hefbrug met vlakke baan, oscillerend, 400 V, 5,5 ton, pakket 2/3 1 x PE 4001T-3 - 4-koloms hefbrug met vlakke, oscillerende baan, 400 V, 5,5 ton, pakket 3/3



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)