Mobiele schaarhefbrug met dubbele cilinder, lage hefhoogte, 400 V, 3 ton

Referentie : PE 6000T



Tekst van het artikel	Mobiele schaarhefbrug met dubbele cilinder, lage hefhoogte, 400 V, 3 ton
Streepjescode	3701555307091
Inleiding	Bijzonder geschikt voor schilderwerk, carrosseriewerk en rem- en bandenservice.
Tekst	Gemakkelijke toegang: verlaagde doorgang met een hoogte van 105 mm, vergrendelbare oprijplaten om de platforms te verlengen. Snelle bediening voor omhoog/omlaag via drukknoppen op de bedieningskast. Werkcomfort: gemakkelijk te verplaatsen dankzij de set van 3 afneembare wielen en de trekhendel.
Product niet meer leverbaar	Mobiel
Kenmerken	Kenmerken: - hefhoogte: 105-960 mm - heftijd: +/- 20 s - daaltijd: +/- 20 s - breedte/lengte looprails: 530/1450-2036 mm - synchronisatie van het systeem: fotocel - aandrijfvermogen: 2,2 kW - elektrische spanning van de aandrijving: (3 ~) 400/50 V/Hz - besturing van de schaar: dubbel hydraulisch master-slave-systeem - heffen op vol vermogen vanaf het laagste punt 105 mm. - maximale veiligheid: dubbel hydraulisch veiligheidssysteem (zonder mechanische vergrendeling of perslucht)

- nooddaalsysteem bij stroomuitval
- tussenstop ter voorkoming van beknelling volgens CE-normen en geluidssignaal
- van Europese oorsprong

Advies

Installatie en inbedrijfstelling: neem contact met ons op.
Om onder de garantie te vallen, moeten de installatie en de inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd.
Transportkosten niet inbegrepen.

Garantietermijn

2 jaar

Vermogen

2200 W

Spanning

400 V

Gewicht van het product

540 kg

Max. capaciteit (T)


3 T

Tariefcode

Uitrustingstarief (TE)

Samenstelling van de stuklijst

1 x PE 6000T-1 - Mobiele schaarhefbrug met dubbele cilinder, lage hefhoogte, 400 V, 3 ton, pakket 1/3
1 x PE 6000T-2 - Mobiele schaarhefbrug met dubbele cilinder, lage hefhoogte, 400 V, 3 ton, pakket 2/3
1 x PE 6000T-3 - Mobiele schaarbrug met dubbele cilinder, lage hefhoogte, 400 V, 3 ton, pakket 3/3



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)