Vaste schaarhefbrug met dubbele cilinder en lage hefhoogte, 230 V, 3 ton

Referentie : PE 6002M



Tekst van het artikel Vaste schaarhefbrug met dubbele cilinder en lage hefhoogte, 230 V, 3 ton

Streepjescode 3701555307107


Inleiding Bijzonder geschikt voor spuitwerk, carrosseriewerk en rem- en bandenservice.
Installatieopties: opbouw of inbouw.

Tekst Gemakkelijke toegang: verlaagde doorrijhoogte van 105 mm, vergrendelbare oprijplaten om de platforms te verlengen.
Bediening van het omhoog- en omlaaggaan via drukknoppen op de bedieningskast.
Werkcomfort: bediening van de schaarconstructie via een dubbel hydraulisch master-slave-systeem, synchronisatiecontrole via fotocel, instelbare afstand tussen de oprijplaten van 700 tot 900 mm, geschikt voor microbussen, SUV’s en bedrijfsvoertuigen.
Hefvermogen op volle kracht op het laagste punt van 105 mm.

Product niet meer leverbaar Ideaal voor microauto's

Kenmerken Kenmerken:
- hefhoogte: 105-960 mm
- heftijd: +/- 20 s
- daaltijd: +/- 20 s
- breedte/lengte looprails: 530/1450-2036 mm
- synchronisatie van het systeem: fotocel
- aandrijfvermogen: 2,2 kW
- elektrische spanning van de aandrijving: (3 ~) 400/50 V/Hz
- maximale veiligheid: dubbel hydraulisch veiligheidssysteem (zonder mechanische

	vergrendeling of perslucht), nooddaalsysteem bij stroomuitval, tussenstop ter voorkoming van beknelling volgens CE-normen en geluidssignaal - vervaardigd in Europa
Advies	Installatie en inbedrijfstelling: neem contact met ons op. Om onder de garantie te vallen, moeten de installatie en de inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd. Transportkosten niet inbegrepen.
Garantietermijn	2 jaar
Vermogen	2200 W
Spanning	240 V
Gewicht van het product	610 kg
Max. capaciteit (T)	3 T
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Samenstelling van de stuklijst	1 x PE 6002M-1 - Vaste schaarbrug met dubbele cilinder, lage hefhoogte, 230 V, 3 ton, pakket 1/2 1 x PE 6002M-2 - Vaste schaarbrug met dubbele cilinder, lage hefhoogte, 230 V, 3 ton, 2/2 pakketten



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)