Carrosserieheftafel met dubbele cilinder, 400 V, 3 ton

Referentie : PE 8001T



Tekst van het artikel	Carrosserieheftafel met dubbele cilinder, 400 V, 3 ton
Streepjescode	3701555307237
Tekst	Onderbouw-werktafel voor carrosseriebouwers, waarmee het voertuig tot de gewenste hoogte kan worden geheven voor een ergonomische werkhouding, ter voorkoming van spier- en skeletaandoeningen. Ideaal voor kleine uitdeukwerkzaamheden, werkzaamheden aan de onderkant van de carrosserie, schuren, spuiten... Inbouwmodel, elektrohydraulische bediening. Deze werkbank is dankzij de minimale hoogte van 125 mm bijzonder geschikt voor het werken aan voertuigen met een lage bodemvrijheid.
Product niet meer leverbaar	Double vérin et Sécurité crémaillère
Kenmerken	Kenmerken: - heftijd: +/- 50 s - daaltijd: +/- 60 s - werkhoogte: 125-1300 mm - afmetingen gesloten: L. 1960 x B. 880 mm - maximale afmetingen geopend: L. 2303 x B. 1668 mm - aandrijfvermogen: 2,2 kW, 220 bar - elektrische spanning van de aandrijving: (3 ~) 400 V/50 Hz - luchttoevoer: 6/8 bar - uitvoering met dubbele cilinders, met mechanische positiebeveiliging (tandheugel)

	- de 4 armen, voorzien van stootkussens, kunnen tot 120° worden geopend - vervaardigd in Europa - epoxycoating - gewicht: 880 kg
Advies	Installatie en inbedrijfstelling: neem contact met ons op. Om onder de garantie te vallen, moeten de installatie en de inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd. Transportkosten niet inbegrepen.
Garantietermijn	2 jaar
Vermogen	2200 W
Spanning	400 V
Gewicht van het product	540 kg
Max. capaciteit (T)	3 T
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Samenstelling van de stuklijst	1 x PE 8001T-1 - Carrosserieheftafel met dubbele cilinder, 400 V, 3 ton, verpakking 1/1



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)