
# Behandeling voor ureum 5 l

Referentie : CO 1060




| | |
|---|---|
| **Tekst van het artikel** | Behandeling voor ureum 5 l |
| **Streepjescode** | 3701555307251 |
| **Inleiding** | Dit additief verbetert en stabiliseert de prestaties van ureum tijdens de winterperiode en bij langdurige opslag, waarbij de vloeibaarheid behouden blijft. |
| **Tekst** | Wordt preventief of curatief gebruikt in het reservoir in een oplossing van 100 ml per 10 l ureum (1%).<br>Het kan ook worden gebruikt voor het reinigen van aangekalkte onderdelen. |
| **Product niet meer leverbaar** | Verlengt de levensduur van de onderdelen |
| **Kenmerken** | Kenmerken:<br>- 5 l-kan met maatverdeling<br>- vloeibare toestand<br>- kleurloos<br>- pH 5<br>- vlampunt < 70°<br>- relatieve dichtheid: 1<br>- niet-explosief, niet-oxiderend<br>- 100 ml = 10 l ureum |
| **Garantietermijn** | Pas de garantie (consommable) |
| **Soort brandstof** | ADBlue |

| | |
|---|---|
| **Inhoud (ml)** | 5.000 ml |
| **Inhoud (l)** | 5 l |
| **Tariefcode** | Normaal tarief (TN) |
| **Garantieprocedure** | NEE |
| **Klantvoordeel** | Behoudt de spuitkwaliteit van de injector.<br>Behoudt de duurzaamheid en efficiëntie van het katalysatiesysteem (SCR).<br>Zorgt voor een betere NOx-reductie. |
| **Soort verbruiksartikelen** | Additief |




CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)