4-koloms hefbrug 5T, extra hefvermogen 3,5T

Referentie : PE 4002T



Tekst van het artikel	4-koloms hefbrug 5T, extra hefvermogen 3,5T
Streepjescode	3701555307268
Tekst	Elektrohydraulische hefbrug. Ideaal voor uitlijningswerkzaamheden met 3D-technologie. Werkcomfort: oprijplaten voorzien van een extra hefsysteem met een capaciteit van 3,5 ton en pneumatische beveiliging. Snelle en eenvoudige positionering van het voertuig met geringe bodemvrijheid, waardoor een snelle reparatie of inspectie mogelijk is; oprijbanen van 5,19 m lang en 640 mm breed. Geschikt voor mechanische werkzaamheden aan personenauto’s, lichte bedrijfsvoertuigen, campers en bouwmachines.
Product niet meer leverbaar	Spécial géométrie
Kenmerken	Kenmerken: - hefhoogte: 250-1890 mm - heftijd: +/- 45 s - daaltijd: +/- 55 s - breedte/lengte looprails: 640 / 5190 mm - luchttoevoer: 8 bar - aandrijfvermogen: 2,2 kW - elektrische spanning van de aandrijving: (3 ~) 400/50 V/Hz - betonsterkte/kwaliteit: 200 mm-C20/25 - vervaardigd in Europa

	- epoxyverf
Advies	Installatie en inbedrijfstelling: neem contact met ons op. Om onder de garantie te vallen, moeten de installatie en de inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd. Transportkosten niet inbegrepen.
Garantietermijn	2 jaar
Type voertuig	LB
Vermogen	2200 W
Spanning	400 V
Gewicht van het product	2.450 kg
Max. hoogte	1.896 mm
Min. hoogte	260 mm
Max. capaciteit (T)	5 T
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Samenstelling van de stuklijst	1 x PE 4002T-1 - 4-koloms hefbrug 5 ton, extra hefvermogen 3,5 ton 1/2 1 x PE 4002T-2 - 4-koloms hefbrug 5T, extra hefvermogen 3,5 T 2/2
Garantieprocedure	INTERVENTIE



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)