Schaarhefbrug 5T, extra hefvermogen 3,5T

Referentie : PE 6007T



Tekst van het artikel Schaarhefbrug 5T, extra hefvermogen 3,5T

Streepjescode 3701555308470

Inleiding Bijzonder geschikt voor technische keuringen, wieluitlijning, reparaties en het afstellen van koplampen.
Installatieopties: opbouw of inbouw voor personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen.

Tekst Maximale veiligheid: 1 duwcilinder met mechanische vergrendeling (tandheugel) voor het stabiliseren van de positie. De vergrendeling wordt pneumatisch aangedreven.

Kenmerken Kenmerken:
- hefhoogte: 350-2155 mm
- heftijd: +/- 65 s
- daaltijd: +/- 60 s
- breedte/lengte loopbanen: 625/5400 mm
- synchronisatiesysteem: fotocel
- aandrijfvermogen: 2,6 kW
- elektrische spanning van de aandrijving: (3 ~) 400/50 V/Hz
- vervaardigd in Europa
- epoxyverf

Samenstelling Composition :
- plaques de ripages
- emplacements pour plateaux pivotants
- levage auxiliaire 3500 kg, hauteur de levée 425mm avec extension des rampes L : 1430mm à 2050mm

	- rails de guidage pour traverse de levage
Opties	Opties: - EG8380: paar draaiplateaus - PE0003: voorste glijplaat met 6 bewegingen voor technische keuring - PE7000: pneumatische hefbalk 3T - PE0008: verlenging oprit 1600 mm
Advies	Installatie en inbedrijfstelling: neem contact met ons op. Om onder de garantie te vallen, moeten de installatie en de inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd. Transportkosten niet inbegrepen.
Garantietermijn	2 jaar
Vermogen	2600 W
Spanning	400 V
Gewicht van het product	2.250 kg
Max. capaciteit (T)	5 T
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)