Pneumatische injectorverwijderaar

Referentie : OP 9110



Tekst van het artikel Pneumatische injectorverwijderaar

Streepjescode 3701555312118

Tekst Dit apparaat is ontworpen voor het verwijderen van de meest hardnekkige injectoren bij common-rail-dieselmotoren.
Dankzij de pneumatische cilinder hoeft u alleen maar het apparaat zijn werk te laten doen, nadat u het hebt gemonteerd en bevestigd op de te verwijderen injector.

Ontworpen om met hoge snelheid op en neer te hameren om vastzittende of vastgelopen injectoren te verwijderen.
Het gereedschap vereist een geregelde werkdruk van 5 - 8 bar (<100 l/min).
Geschikt voor: Bosch, CAT, Cummins, Denso en vele anderen.

Kenmerken Kenmerken:
- maximale hoogte cilinder: 150 mm
- minimale hoogte cilinder: 135 mm
- totale lengte slang: 780 mm
- geregelde werkdruk van 5 - 8 bar (<100 l/min)

Samenstelling Inhoud:
- 19 onderdelen (schroeven en adapter) M8/M10/M12/M14/M15/M17/M19
- 1 flexibele slang
- 1 pneumatische cilinder

Garantietermijn 2 jaar

Type voertuig	LV
Soort brandstof	Diesel
Tariefcode	Normaal tarief (TN)
Garantieprocedure	EASY



***Verkoopprijs excl. btw : € 269**

*Aanbevolen tarieven voor gebruikers, van 01/09/2026 tot 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)