Reiniger en tester voor indirecte benzine-injectoren

Referentie : TKIMT602



Tekst van het artikel Reiniger en tester voor indirecte benzine-injectoren

Streepjescode 3701555314563

Inleiding Nettoyant et testeur d'injecteur indirect de carburant essence.
Intègre la fonction de nettoyage et de test des injecteurs.

Produit disponible à la vente uniquement en France et DROM.

Tekst Alles-in-één:
- ultrasone reiniging
- injectortest
- uniformiteitstest
- lektest

Mechatronisch apparaat dat ultrasone reinigingstechnologie combineert met reinigings- en detectietechnologie voor gesloten-lusregeling van de brandstofdruk. Dit product simuleert diverse bedrijfsomstandigheden van de motor en reinigt en inspecteert de brandstofinjectoren van diverse auto’s en motorfietsen.

Belangrijkste functies:
- ultrasone reiniging
- het geïntegreerde ultrasone reinigingsmechanisme en het LED-display zorgen voor een grondige reiniging en maken de gegevens eenvoudig af te lezen

Test van brandstofinjectoren:

- simuleert verschillende bedrijfsomstandigheden van de motor en test de brandstofinjectoren van diverse auto's, zoals de stationaire test, de test bij gemiddelde snelheid, de test bij hoge snelheid, de acceleratietest, enz. Om de toestand van de brandstofinjectoren vast te stellen.
- stationaire test 0-20 ms (gemiddeld)
- test 0-75 ms (hoog)
- test 0-4 ms (laag)
- acceleratietest
- schakelsnelheidstest
- lektest
- test van de verstuivingswaarde bij stationair draaien
- test van de verstuivingswaarde
- gemiddelde snelheid
- test van de spuitwaarde bij hoge snelheid
- omgekeerde spoeling

Voordelen:
- Bosch-oliepomp, zorgt voor een stabiele werking op lange termijn
- breed toepasbaar, ondersteunt 99% van de brandstofinjectoren voor auto's op de markt
- uniek ontwerp, integreert de reinigings- en testfunctie van de injector
- ruimtebesparend, uitgerust met aansluitingen en accessoireladen
- ondersteuning voor de externe 6-cilinder GDI-module, waarmee 6 injectoren tegelijk kunnen worden gereinigd
- het digitale HD-display op de buis maakt de bediening duidelijk en eenvoudig
- het niveau van de brandstoftank wordt visueel weergegeven en de testvloeistof kan worden gerecycled

Vereist het gebruik van twee soorten vloeistoffen.
- een reinigingsvloeistof (voor ultrasoon gebruik), niet meegeleverd
- een testvloeistof (voor het testen van injectoren), niet meegeleverd

Kenmerken

Technische gegevens:
- Voeding: AC 240 V/110 V ±10%
- Frequentie: 50 Hz ± 0,5
- Magnetisch veld: <400 A/m
- Inhoud maatcilinder: 125 ml
- Toerentalbereik: 0~7500 tpm
- Injectietijd: 0~7500 stappen: 100 ms
- PWM-puls: 0~20,0 ms, stappen: 0,1 ms
- Systeemdruk: 0~72 psi (instelbaar)
- Tijd: 0~20 minuten (instelbaar)
- Ultrasoon reinigingsvermogen: 70 W
- Ultrasoon reinigingsfrequentie: 28 kHz ±0,5 kHz
- Afmetingen: 380 x 485 x 470 mm
- Gewicht: 16 kg

Garantietermijn 2 jaar

Soort brandstof Benzine

Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Garantieprocedure	DIAGNOSE
Speciale telefoonlijnen	Twee speciale lijnen voor THINKCAR-producten: - Technische ondersteuning 'Tools': +33(0)4 79 72 62 22, vervolgens '2' intoetsen - Ondersteuning 'Diagnose' (abonnement vereist, neem contact met ons op): +33(0)1 74 05 63 06



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)