Automatisch airconditioningsstation voor bussen R134a

Referentie : AC 8944



Tekst van het artikel Automatisch airconditioningsstation voor bussen R134a

Streepjescode 3701555315287

Inleiding Station idéale pour les grands systèmes grâce à sa bouteille de 40Kg et sa pompe à vide de 200L/min

Tekst

Functies:
- 3 hermetisch afgesloten „oil lock"-flessen (afgewerkte olie, tracer, olie) van 250 ml met vochtwerend filtersysteem, voorzien van mannelijke snelkoppelingen met dompelbuis
- diagnose en onderhoud van R134a-airconditioningscircuits
- compatibel met hybride/elektrische voertuigen dankzij een snel oliespoelsysteem
- volledig geautomatiseerde werkcyclus zonder handmatige kraan
- automatische en grondige terugwinning van koelgassen van meer dan 95% (zie norm SAE J2788)
- automatische olie-injectie met weegschaal
- automatisch ontluchtingssysteem
- interne reiniging van het circuit van het station
- verwarmingsband
- interne voertuigdatabase (gassen/oliën), inclusief lichte bedrijfsvoertuigen en landbouwvoertuigen, met vrij toegankelijke updates
- diagnose van het airconditioningsysteem
- printer
- terugwinning van afgewerkte olie door middel van zwaartekracht, zonder dat het gas in contact komt met de atmosfeer
- geleverd met vuladapter voor R134a-gasflessen

Product niet meer leverbaar	Ingebouwde voertuiggegevens
Kenmerken	Kenmerken: - LCD-scherm van 264 x 64 pixels - Capaciteit fles 40 kg - Verwarmde slang - Slang van 3 m - HP/LP-koppelingen inbegrepen - Nauwkeurigheid weegschaal +/- 5 g - Automatische olie-injectie - Automatische tracer-injectie - Printer - 20 cc-compressor - Vacuümpomp van 200 l/min - Automatisch ontluchtingssysteem - Database - Airco-diagnose Alleen druktest - Functie voor hybride voertuigen Optie voor snelle oliespoeling - Kalibratie-/vergrendelingsgereedschap - Gegevensoverdracht naar pc - Spanning 240 V/50 Hz - Afmetingen product 55 x 60 x 120 cm - Gewicht 117 kg
Advies	In het kader van de fabrieksgarantie moet de inbedrijfstelling van dit product uitsluitend door een gekwalificeerde vakman worden uitgevoerd. Een jaarlijks onderhoud, uitgevoerd volgens de aanbevelingen van de fabrikant, is eveneens verplicht om de goede werking van het product te garanderen en de garantie te behouden. Elke fout bij de inbedrijfstelling, het onderhoud of oneigenlijk gebruik kan leiden tot uitsluiting van de garantie.
Garantietermijn	2 jaar
Type voertuig	ZB
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Garantieprocedure	INTERVENTIE



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)