Elektrische kabelhaspel 3x2,5 mm² 20 m

Referentie : OE 0428



Tekst van het artikel Elektrische kabelhaspel 3x2,5 mm² 20 m

Streepjescode 3701555315386

Inleiding Portez la puissance au cœur de votre atelier avec l'OE 0428, l'enrouleur électrique premium de la gamme CLAS. Avec une portée exceptionnelle de 20 mètres et une section de câble de 2.5mm², cet outil est dimensionné pour alimenter sans perte de tension vos équipements les plus énergivores, même à grande distance. C'est l'assurance d'une distribution électrique fiable, sécurisée et durable pour les professionnels exigeants.

Tekst Grotere kabeldoorsnede (3x2,5 mm²): In tegenstelling tot de standaardmodellen is deze doorsnede geschikt voor hoge stroomsterktes en beperkt deze spanningsdalingen, ideaal voor lasapparaten, draagbare compressoren of zwaar gereedschap.
Groot werkbereik (20 m): Een kabellengte van 20 meter voor volledige bewegingsvrijheid in de hele werkplaats, waardoor u ver van de stroombron kunt werken zonder extra verlengsnoeren.
CLAS-oprolmechanisme: Versterkt automatisch oprolsysteem met uiterst nauwkeurige kabelgeleider voor soepel en knoopvrij opbergen, ontworpen voor intensief dagelijks gebruik.
Actieve beveiliging: Uitgerust met een thermische beveiligingsschakelaar die de haspel en uw gereedschap beschermt tegen onbedoelde overbelasting.
Ultrastevige industriële behuizing: beschermende behuizing met hoge dichtheid, bestand tegen schokken en vloeistofspatten, waardoor de levensduur van de kabel en het mechanisme in zware omgevingen wordt gegarandeerd.
180°-installatie: versterkte, draaibare wandbeugel die elke beweging van de technicus volgt zonder de kabel te belasten.

Product niet meer leverbaar	Automatische kabelverdeling tijdens het oprollen
Kenmerken	Kenmerken: - 3x2,5 mm² HO7RN-F-kabel - 20 m + 1 m - Vermogen: 1000 W-3000 W - Automatische kabelgeleider met doorvoer/terugtrekfunctie - Vrij te stoppen op de gewenste lengte - Instelbare stopgrens - 180° draaibare wandbeugel - Bescherming tegen oververhitting en overspanning - Bedrijfstemperatuur: -5 °C tot +56 °C - Behuizing van polypropyleen - UV-bescherming
Garantietermijn	2 jaar
Vermogen	1000-3000 W
Spanning	240 V
Overige	Product met stekker
Kabellengte	20 m
Tariefcode	Normaal tarief (TN)
Garantieprocedure	DIAGNOSE



***Verkoopprijs excl. btw : € 189**

*Aanbevolen tarieven voor gebruikers, van 01/09/2026 tot 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)