# 5 meter knikbestendige slang voor uitlaatgassen, 200 °C, Ø 100 mm

Referentie : AG 0081



| | |
|---|---|
| **Tekst van het artikel** | 5 meter knikbestendige slang voor uitlaatgassen, 200 °C, Ø 100 mm |
| **Streepjescode** | 3701555315737 |
| **Kenmerken** | Specificaties:<br>- 5 m knikbestendige slang, 200 °C, voor uitlaatgassen, Ø 100 mm<br>- Gepatenteerde flexibele slang van PROTAPE-folie<br>- Met versterkingsweefsel, met weefsel beklede wand, gecoat met EPDM/PP, ca. 0,4 mm<br>- Ultraflexibel en samendrukbaar<br>- Geoptimaliseerde, beschermde buitenplooien voor een optimale doorstroming<br>- Trillingsbestendig<br>- Bestand tegen voertuigverkeer<br>- Goede chemische bestendigheid<br>- Voldoet aan de ROHS-richtlijn |
| **Garantietermijn** | Pas de garantie (consommable) |
| **Type voertuig** | ZB |
| **Tariefcode** | Normaal tarief (TN) |
| **Garantieprocedure** | NEE |
| **Lengte van de slang (m)** | 5m |
| **Buisdiameter (mm)** | 100mm |

| | |
|---|---|
| **Max. buistemperatuur (°C)** | 200°C |




CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)