4-koloms hefbrug met vlakke, oscillerende loopbrug, 400 V, 5 ton

Referentie : PE 4101T



Tekst van het artikel	4-koloms hefbrug met vlakke, oscillerende loopbrug, 400 V, 5 ton
Streepjescode	3701555318059
Tekst	Elektrohydraulische hefbrug, speciaal ontworpen voor wieluitlijning en technische keuring, met handbediende schommelplaten en aansluitingen voor optionele draaiplateaus. Geschikt voor mechanische werkzaamheden, personenauto’s en LCV’s. Werkcomfort: doorlopende oprijplaten, snelle en eenvoudige positionering van het voertuig. Snelle en eenvoudige positionering van voertuigen met geringe bodemvrijheid, waardoor snelle reparaties of inspecties mogelijk zijn; oprijbanen met een lengte van 5160 mm Veelzijdig: geïntegreerde rails voor het gebruik van een optionele hefapparatuur (PE 7100). Optioneel verkrijgbaar: een parkeerset voor het stallen van 2 auto’s. PE 4103.
Product niet meer leverbaar	équipé d'une alimentation d'air sous les rails
Kenmerken	Specificaties: - hefhoogte: 220-1850 mm - breedte/lengte looprails: 500/5160 mm - instelbare afstand tussen de looprails: 820/920 mm - luchtdruk: 8 bar - aandrijfvermogen: 3 kW - elektrische spanning van de aandrijving: (3 fasen + nulleider) 400 V/50 Hz

	- maximale veiligheid: heffen met één cilinder, synchronisatie via 4 kabels - pneumatische ontgrendeling van de veiligheidsvergrendelingen - veiligheidssysteem bij kabelbreuk - nooddaalsysteem bij stroomuitval - tussenstop op 20 cm boven de grond voor de veiligheid van de gebruiker en een akoestisch signaal ter voorkoming van beknelling - luchtuitlaat met pneumatische aansluiting in het midden van een van de binnenplatforms, onder de rails - beschermkap voor de motor - 240V-stopcontact op de schakelkast - handbediende schommelplaten - epoxyverf
Opties	PE 7100 PE 0104
Advies	Neem contact met ons op voor installatie en inbedrijfstelling. In het kader van de garantie moeten de installatie en de inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd. Transportkosten niet inbegrepen.
Garantietermijn	2 jaar
Vermogen	3000 W
Spanning	400 V
Breedte	3.185 mm
Hoogte	2.350 mm
Gewicht van het product	1.290 kg
Max. hoogte	1.850 mm
Min. hoogte	220 mm
Doorgangsbreedte	2.830 mm
Max. capaciteit (T)	5 T
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Samenstelling van de stuklijst	1 x PE 4101T-1 - 4-koloms hefbrug met vlakke, oscillerende loopbaan, 400 V, 5 ton, 1/1 4 x SA 3012 - Hydraulische olie HV46 5 l
Garantieprocedure	INTERVENTIE
Klantvoordeel	Geleverd met HV46-hydraulische olie en een set voor bevestiging aan de vloer
Pneumatische toevoer vereist	JA
Stroomonderbreker/Kabelstuk	K6A 3-tra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)

Bodemkwaliteit >20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)