# 4-koloms hefbrug 400 V, 5 ton, extra hefvermogen 4 ton

Referentie : PE 4102T



**Tekst van het artikel** 4-koloms hefbrug 400 V, 5 ton, extra hefvermogen 4 ton

**Streepjescode** 3701555318097

**Tekst** Geschikt voor mechanische werkzaamheden aan personenauto’s en LCV, ideaal ontworpen voor wieluitlijning dankzij de pneumatische schommelplaten en de bevestigingspunten voor optionele draaiplateaus.
Hefapparatuur van 4 ton met dubbele verzinkte uitschuifarmen.
Werkcomfort: toegangsbanen uitgerust met de extra hefapparatuur.
Snelle en eenvoudige positionering van het voertuig met geringe bodemvrijheid, maakt een snelle reparatie of inspectie mogelijk; banen met een lengte van 5160 mm.
Veelzijdig: geïntegreerde rails voor het gebruik van een optionele hefapparatuur (PE 7100).
Optioneel verkrijgbaar: een parkeerset voor het stallen van 2 auto’s: PE 4103.

**Product niet meer leverbaar** Levages auxiliaires 4T avec double extensions galvanisées

**Kenmerken** Specificaties:
- hefhoogte: 220-1850 mm
- breedte/lengte looprails: 610/5160 mm
- instelbare afstand tussen de looprails: 910-1010 mm
- benodigde luchtdruk: 6-8 bar
- aandrijfvermogen: 3 kW
- elektrische spanning van de aandrijving: (3 fasen + nulleider) 400 V/50 Hz
- maximale veiligheid: heffen met één cilinder, synchronisatie via 4 kabels

| | |
|---|---|
| | - pneumatische ontgrendeling van de veiligheidsvergrendelingen<br>- hefapparatuur met een capaciteit van 5 ton<br>- veiligheidssysteem bij kabelbreuk<br>- nooddaalsysteem bij stroomuitval<br>- tussenstop op 20 cm boven de grond voor de veiligheid van de gebruiker en een akoestisch signaal ter voorkoming van beknelling<br>- beschermkap voor de motor<br>- 240 V-stopcontact op de schakelkast<br>- pneumatische schommelplaten<br>- epoxyverf |
| **Advies** | Installatie en inbedrijfstelling: neem contact met ons op.<br>Om onder de garantie te vallen, moeten de installatie en de inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd.<br>Transportkosten niet inbegrepen. |
| **Garantietermijn** | 2 jaar |
| **Vermogen** | 3000 W |
| **Spanning** | 400 V |
| **Breedte** | 3.185 mm |
| **Hoogte** | 2.350 mm |
| **Gewicht van het product** | 1.990 kg |
| **Max. hoogte** | 1.850 mm |
| **Min. hoogte** | 220 mm |
| **Doorgangsbreedte** | 2.830 mm |
| **Max. capaciteit (T)** | 5 T |
| **Tariefcode** | Uitrustingstarief (TE) |
| **Samenstelling van de stuklijst** | 1 x PE 4102T-1 - 4-koloms hefbrug 400 V 5 ton, hulpheffing 1/1<br>4 x SA 3012 - Hydraulische olie HV46 5 l |
| **Garantieprocedure** | INTERVENTIE |
| **Klantvoordeel** | Geleverd met HV46-hydraulische olie en een set voor bevestiging aan de vloer |
| **Pneumatische toevoer vereist** | JA |
| **Stroomonderbreker/Kabelstuk** | K6A3tra / 5x2.5mm² (3PH + N + T) |
| **Bodemkwaliteit** | >20cm Béton C20/25 |




CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)