4-koloms hefbrug 400 V, 5 ton, extra hefvermogen 4 ton

Referentie : PE 4102T



Tekst van het artikel 4-koloms hefbrug 400 V, 5 ton, extra hefvermogen 4 ton

Streepjescode 3701555318097

Tekst Geschikt voor mechanische werkzaamheden aan personenauto’s en LCV, ideaal ontworpen voor wieluitlijning dankzij de pneumatische schommelplaten en de bevestigingspunten voor optionele draaiplateaus.
Hefapparatuur van 4 ton met dubbele verzinkte uitschuifarmen.
Werkcomfort: toegangsbanen uitgerust met de extra hefapparatuur.
Snelle en eenvoudige positionering van het voertuig met geringe bodemvrijheid, maakt een snelle reparatie of inspectie mogelijk; banen met een lengte van 5160 mm.
Veelzijdig: geïntegreerde rails voor het gebruik van een optionele hefapparatuur (PE 7100).
Optioneel verkrijgbaar: een parkeerset voor het stallen van 2 auto’s: PE 4103.

Product niet meer leverbaar Levages auxiliaires 4T avec double extensions galvanisées

Kenmerken Specificaties:
- hefhoogte: 220-1850 mm
- breedte/lengte looprails: 610/5160 mm
- instelbare afstand tussen de looprails: 910-1010 mm
- benodigde luchtdruk: 6-8 bar
- aandrijfvermogen: 3 kW
- elektrische spanning van de aandrijving: (3 fasen + nulleider) 400 V/50 Hz
- maximale veiligheid: heffen met één cilinder, synchronisatie via 4 kabels

	- pneumatische ontgrendeling van de veiligheidsvergrendelingen - hefapparatuur met een capaciteit van 5 ton - veiligheidssysteem bij kabelbreuk - nooddaalsysteem bij stroomuitval - tussenstop op 20 cm boven de grond voor de veiligheid van de gebruiker en een akoestisch signaal ter voorkoming van beknelling - beschermkap voor de motor - 240 V-stopcontact op de schakelkast - pneumatische schommelplaten - epoxyverf
Advies	Installatie en inbedrijfstelling: neem contact met ons op. Om onder de garantie te vallen, moeten de installatie en de inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd. Transportkosten niet inbegrepen.
Garantietermijn	2 jaar
Vermogen	3000 W
Spanning	400 V
Breedte	3.185 mm
Hoogte	2.350 mm
Gewicht van het product	1.990 kg
Max. hoogte	1.850 mm
Min. hoogte	220 mm
Doorgangsbreedte	2.830 mm
Max. capaciteit (T)	5 T
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Samenstelling van de stuklijst	1 x PE 4102T-1 - 4-koloms hefbrug 400 V 5 ton, hulpheffing 1/1 4 x SA 3012 - Hydraulische olie HV46 5 l
Garantieprocedure	INTERVENTIE
Klantvoordeel	Geleverd met HV46-hydraulische olie en een set voor bevestiging aan de vloer
Pneumatische toevoer vereist	JA
Stroomonderbreker/Kabelstuk	K6A3tra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Bodemkwaliteit	>20cm Béton C20/25



***Verkoopprijs excl. btw : € 13.699**

*Aanbevolen tarieven voor gebruikers, van 01/09/2026 tot 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)