Schaarhefbruggen met lage hefhoogte, 240 V, 3 ton

Referentie : PE 6102M



Tekst van het artikel Schaarhefbruggen met lage hefhoogte, 240 V, 3 ton

Streepjescode 3701555318066

Tekst Schaarhefbruggen met lage hefhoogte van 3 ton, ontworpen voor snelle onderhoudswerkzaamheden, bandenwissels, reparaties aan de remmen en carrosserieherstel. De lage opnamehoogte van 115 mm vergemakkelijkt het positioneren van lage voertuigen, terwijl de hefhoogte tot 1.000 mm een uitstekende toegankelijkheid biedt voor gangbare werkzaamheden. Vergrendelbare oprijplaten om de platforms te verlengen.
Aangedreven door 230 V met een motor van 3 kW, werkt hij volledig elektrisch, zonder persluchttoevoer. Dankzij het compacte ontwerp en de verplaatsingsset kan hij gemakkelijk binnen de werkplaats worden verplaatst.
Komt in aanmerking voor Carsat bij vloerbevestiging.

Product niet meer leverbaar Livré avec kit mobilité
100% électrique

Kenmerken Specificaties:
- hefhoogte: 115-1000 mm
- breedte/lengte looprails: 460/1410-2010 mm
- bedieningspaneel met opbergruimte voor de onderdelen van de mobiele set
- aandrijfvermogen: 3 kW

- netspanning van de aandrijving: 240 V/50 Hz
- nooddaalsysteem bij stroomuitval

	- tussenstop op 20 cm boven de grond voor de veiligheid van de gebruiker en een akoestisch signaal ter voorkoming van beknelling - beschermkap voor de motor - veiligheidsketting - ontgrendeling van de elektrische vergrendelingen (geen pneumatische voeding nodig)
Advies	Installatie en inbedrijfstelling: neem contact met ons op. Om onder de garantie te vallen, moeten de installatie en de inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd. Transportkosten niet inbegrepen.
Garantietermijn	2 jaar
Vermogen	3000 W
Spanning	240 V
Lengte	2.010 mm
Breedte	1.950 mm
Hoogte	1.000 mm
Gewicht van het product	548 kg
Max. hoogte	1.000 mm
Min. hoogte	115 mm
Max. capaciteit (T)	3 T
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Samenstelling van de stuklijst	1 x PE 6102M-1 - Mobiele schaarhefbrug met lage hefhoogte, 240 V, 3 ton, 1/3 1 x PE 6102M-2 - Mobiele schaarhefbrug met lage hefhoogte, 240 V, 3 ton, 2/3 1 x PE 6102M-3 - Mobiele schaarhefbrug met lage hefhoogte 240 V 3 t 3/3 2 x SA 3012 - Hydraulische olie HV46 5 l
Garantieprocedure	INTERVENTIE
Pneumatische toevoer vereist	NEE
Stroomonderbreker/Kabelstuk	K6A 3-tra / 3x2.5mm² (1 PH + N + T)
Bodemkwaliteit	>20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)