Carrosserietafel met dubbele cilinder, 400 V, 3 ton, vrijstaand

Referentie : PE 8101T



Tekst van het artikel	Carrosserietafel met dubbele cilinder, 400 V, 3 ton, vrijstaand
Streepjescode	3701555318196
Tekst	Vrijstaand hefapparaat, ontworpen voor voorbereidings- en carrosserieherstelwerkzaamheden met opname onder de carrosserie Werken op ideale hoogte: hiermee kan het voertuig op de gewenste hoogte worden geplaatst om het werkcomfort te verbeteren en ongemakkelijke houdingen en het risico op spier- en skeletromatie te verminderen Ideaal voor carrosserieherstel: geschikt voor het uitdeuken, werkzaamheden aan de onderkant van de carrosserie, schuren, voorbereiden en carrosserielakwerk Eenvoudige installatie: vrijstaand model dat niet hoeft te worden ingebouwd Elektrohydraulische werking voor eenvoudig en gecontroleerd heffen Gemakkelijke toegang onder de carrosserie: pneumatisch openen en sluiten van de armen Overzichtelijke werkplek: geïntegreerde opbergruimte voor de omkeerbare stempels op het bedieningspaneel, zodat ze altijd binnen handbereik zijn
Product niet meer leverbaar	Ouverture et fermeture des bras pneumatiques
Kenmerken	Specificaties: - hefhoogte: 120-1230 mm - hoogte van het platform: 120 mm - afmetingen in gesloten toestand: L 1840 x B 640 mm - maximale afmetingen in geopende toestand: B 1837 mm - bedieningspaneel

	- aandrijfvermogen: 3 kW - netspanning van de aandrijving: (3 fasen + nulleider) 400 V/50 Hz - luchtdruk: 6-8 bar - uitvoering met dubbele cilinders, met mechanische positiebeveiliging (tandheugel) - openingshoek van de 4 armen 124°, voorzien van omkeerbare stootranden - epoxycoating - nooddaalsysteem bij stroomuitval - tussenstop op 30 cm van de grond voor de veiligheid van de gebruiker en een akoestisch waarschuwingssignaal tegen beknelling
Advies	Installatie en inbedrijfstelling: neem contact met ons op. Om onder de garantie te vallen, moeten de installatie en de inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd. Transportkosten niet inbegrepen.
Garantietermijn	2 jaar
Vermogen	3000 W
Spanning	400 V
Hoogte	120 mm
Max. hoogte	1.230 mm
Min. hoogte	120 mm
Max. capaciteit (T)	3 T
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Samenstelling van de stuklijst	1 x PE 8101T-1 - Carrosserieheftafel met dubbele cilinder, 400 V, 3 ton, 1/4 1 x PE 8101T-2 - Carrosserieheftafel met dubbele cilinder, 400 V, 3 ton, 2/4 1 x PE 8101T-3 - Carrosserieheftafel met dubbele cilinder 400 V 3 ton 3/4 3 x SA 3012 - Hydraulische olie HV46 5 l 1 x PE 8101T-4 - Carrosserieheftafel met dubbele cilinder 400 V 3 ton 4/4
Garantieprocedure	INTERVENTIE
Klantvoordeel	Geleverd met HV46-hydraulische olie en een set voor bevestiging aan de vloer
Pneumatische toevoer vereist	JA
Stroomonderbreker/Kabeldoorsnede	K6A3 tot 25 A / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
voor opbouw / voor inbouw	te plaatsen
Bodemkwaliteit	>20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)