# Carrosserietafel met dubbele cilinder, 400 V, 3 ton, vrijstaand

Referentie : PE 8101T



| | |
|---|---|
| **Tekst van het artikel** | Carrosserietafel met dubbele cilinder, 400 V, 3 ton, vrijstaand |
| **Streepjescode** | 3701555318196 |
| **Tekst** | Vrijstaand hefapparaat, ontworpen voor voorbereidings- en carrosserieherstelwerkzaamheden met opname onder de carrosserie<br>Werken op ideale hoogte: hiermee kan het voertuig op de gewenste hoogte worden geplaatst om het werkcomfort te verbeteren en ongemakkelijke houdingen en het risico op spier- en skeletromatie te verminderen<br>Ideaal voor carrosserieherstel: geschikt voor het uitdeuken, werkzaamheden aan de onderkant van de carrosserie, schuren, voorbereiden en carrosserielakwerk<br>Eenvoudige installatie: vrijstaand model dat niet hoeft te worden ingebouwd<br>Elektrohydraulische werking voor eenvoudig en gecontroleerd heffen<br>Gemakkelijke toegang onder de carrosserie: pneumatisch openen en sluiten van de armen<br>Overzichtelijke werkplek: geïntegreerde opbergruimte voor de omkeerbare stempels op het bedieningspaneel, zodat ze altijd binnen handbereik zijn |
| **Product niet meer leverbaar** | Ouverture et fermeture des bras pneumatiques |
| **Kenmerken** | Specificaties:<br>- hefhoogte: 120-1230 mm<br>- hoogte van het platform: 120 mm<br>- afmetingen in gesloten toestand: L 1840 x B 640 mm<br>- maximale afmetingen in geopende toestand: B 1837 mm<br>- bedieningspaneel |

| | |
|---|---|
| | - aandrijfvermogen: 3 kW<br>- netspanning van de aandrijving: (3 fasen + nulleider) 400 V/50 Hz<br>- luchtdruk: 6-8 bar<br>- uitvoering met dubbele cilinders, met mechanische positiebeveiliging (tandheugel)<br>- openingshoek van de 4 armen 124°, voorzien van omkeerbare stootranden<br>- epoxycoating<br>- nooddaalsysteem bij stroomuitval<br>- tussenstop op 30 cm van de grond voor de veiligheid van de gebruiker en een akoestisch waarschuwingssignaal tegen beknelling |
| **Advies** | Installatie en inbedrijfstelling: neem contact met ons op.<br>Om onder de garantie te vallen, moeten de installatie en de inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd.<br>Transportkosten niet inbegrepen. |
| **Garantietermijn** | 2 jaar |
| **Vermogen** | 3000 W |
| **Spanning** | 400 V |
| **Hoogte** | 120 mm |
| **Max. hoogte** | 1.230 mm |
| **Min. hoogte** | 120 mm |
| **Max. capaciteit (T)** | 3 T |
| **Tariefcode** | Uitrustingstarief (TE) |
| **Samenstelling van de stuklijst** | 1 x PE 8101T-1 - Carrosserieheftafel met dubbele cilinder, 400 V, 3 ton, 1/4<br>1 x PE 8101T-2 - Carrosserieheftafel met dubbele cilinder, 400 V, 3 ton, 2/4<br>1 x PE 8101T-3 - Carrosserieheftafel met dubbele cilinder 400 V 3 ton 3/4<br>3 x SA 3012 - Hydraulische olie HV46 5 l<br>1 x PE 8101T-4 - Carrosserieheftafel met dubbele cilinder 400 V 3 ton 4/4 |
| **Garantieprocedure** | INTERVENTIE |
| **Klantvoordeel** | Geleverd met HV46-hydraulische olie en een set voor bevestiging aan de vloer |
| **Pneumatische toevoer vereist** | JA |
| **Stroomonderbreker/Kabeldoorsnede** | K6A3 tot 25 A / 5x2.5mm² (3PH + N + T) |
| **voor opbouw / voor inbouw** | te plaatsen |
| **Bodemkwaliteit** | >20cm Béton C20/25 |



***Verkoopprijs excl. btw : € 6.999**

*Aanbevolen tarieven voor gebruikers, van 01/09/2026 tot 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)