Asymmetrische 2-koloms hefbrug met 400V-voetstuk, 4T, 4 armen, 1,10 + 1,50 m

Referentie : PE 2100T



Tekst van het artikel Asymmetrische 2-koloms hefbrug met 400V-voetstuk, 4T, 4 armen, 1,10 + 1,50 m

Streepjescode	3701555318004
Tekst	Hefbrug ontworpen om de installatie en uitlijning van de kolommen te vergemakkelijken dankzij de 40 mm dikke basisplaat. In combinatie met de optie PE 2101 biedt deze brug een oplossing voor dekvloeren die niet voldoen aan de minimale dikte-eisen van 200 mm (maakt het mogelijk om tot 150 mm te overbruggen) of die een licht vlakheidsprobleem vertonen. Elektrohydraulische Kolomlift. Duwcilinder met kabel, voorttrekking van de wagen via ketting. Asymmetrische telescopische armen met 3-traps armen van 1100 mm en 1500 mm.
Product niet meer leverbaar	Laag profiel onder de doorgang
Kenmerken	Specificaties: - hefhoogte: 100-2100 mm - aandrijfvermogen: 2,2 kW - netspanning van de aandrijving: (3 fasen + nulleider) 400 V/50 Hz - verstelbare stootpads op schroeven, slag 70-140 mm - automatische ontgrendeling van de veiligheidsvergrendelingen - nooddaalsysteem bij stroomuitval - synchronisatie van het systeem: via kabel - tussenstop op 20 cm boven de grond voor de veiligheid van de gebruiker en een

	akoestisch signaal ter voorkoming van beknelling - beschermkap voor de motor - bescherming van de deuren op de kolommen - 240V-stopcontact op de schakelkast - beschermstrip voor de cilinder, de ketting en de kabels inbegrepen op elke kolom - geleverd met 4 verhogingsstukken van 70 mm en bijbehorende steunen - epoxyverf
Advies	Neem contact met ons op voor installatie en inbedrijfstelling. In het kader van de garantie moeten de installatie en de inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd. Transportkosten niet inbegrepen.
Garantietermijn	2 jaar
Vermogen	2200 W
Spanning	400 V
Lengte	3.440 mm
Breedte	44 mm
Hoogte	2.965 mm
Gewicht van het product	781 kg
Max. hoogte	2.100 mm
Min. hoogte	100 mm
Doorgangsbreedte	2.460 mm
Max. capaciteit (T)	4 T
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Samenstelling van de stuklijst	1 x PE 2102 - 2 kolommen, voetstuk 400 V, 4 ton, zonder armen 1 x PE 2103T - Motorblok voor 2-koloms hefbrug 4 ton 1 x PE 2104 - Accessoires voor 2-koloms hefbrug met voetstuk, 4T 1 x PE 2111 - Paar armen van 1,50 m met vergrendeling en voetbescherming 2 x SA 3012 - Hydraulische olie HV46 5 l 1 x PE 2117 - Basis voor 2-kolomsbrug 4T met lage doorgang 1 x PE 2110 - Paar armen van 1,10 m met vergrendeling en voetbescherming
Garantieprocedure	INTERVENTIE
Klantvoordeel	Geleverd met HV46-hydraulische olie en een set voor bevestiging aan de vloer
Pneumatische toevoer vereist	NEE
Stroomonderbreker/Kabelstuk	20A C-kara / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Bodemkwaliteit	>20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)