Tweekoloms hefbrug met vrije hoogte 5,10 m, 400 V, 6 ton, 4 scharnierende armen

Referentie : PE 2350T



Tekst van het artikel Tweekoloms hefbrug met vrije hoogte 5,10 m, 400 V, 6 ton, 4 scharnierende armen

Streepjescode	3701555318042
Tekst	Bijzonder geschikt voor reparatiewerkzaamheden aan verlengde bedrijfsvoertuigen, 4x4's, microcars, hybride en elektrische voertuigen. Elektrohydraulische hefbrug. Directe duwcilinder op de loopwagen. Armen met verstelbare scharnieren. Slangen en kabels lopen via de bovenkant voor optimaal werkcomfort, waardoor apparatuur (cilinders, olieopvangbak, accuverwijderaar...) vrij onder het voertuig kan worden geplaatst en het schoonmaken van de werkplaats wordt vergemakkelijkt. Hydraulische unit: uitgerust met een positiebeveiligingssysteem voor nauwkeurige werkzaamheden, zoals het monteren van versnellingsbakken en het uitlijnen van moeren… Meerdere hefcapaciteiten dankzij de 4 verstelbare scharnierarmen. Beschermstrip voor de cilinder en de kabels inbegrepen op elke kolom.
Product niet meer leverbaar	Capacité de 6T Bras multi-positions
Kenmerken	Specificaties: - hefhoogte: 95-1850 mm - aandrijfvermogen: 2,2 kW - elektrische spanning van de aandrijving: (3 fasen + nulleider) 400 V/50 Hz

	- betonsterkte/kwaliteit: 200 mm - C20/25 - verstelbare stootblokken op schroeven, slag 70-140 mm - elektrische ontgrendeling van de veiligheidsvergrendelingen - nooddaalsysteem bij stroomuitval - synchronisatie van het systeem: via kabel - tussenstop op 20 cm van de grond voor de veiligheid van de gebruiker en een akoestisch signaal ter voorkoming van beknelling - beschermkap voor de motor - bescherming van de deuren op de kolommen - 240 V-stopcontact op de schakelkast - beschermstrip voor de cilinder en de kabels inbegrepen op elke kolom - geleverd met 4 verhogingsstukken van 70 mm en bijbehorende steunen - epoxyverf
Advies	Neem contact met ons op voor installatie en inbedrijfstelling. Een hoogwerker is absoluut noodzakelijk. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, moeten de installatie en de inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd. Transportkosten niet inbegrepen.
Garantietermijn	2 jaar
Vermogen	2200 W
Spanning	400 V
Lengte	4.000 mm
Hoogte	5.000 mm
Gewicht van het product	1.114 kg
Max. hoogte	1.850 mm
Min. hoogte	95 mm
Doorgangsbreedte	3.190 mm
Max. capaciteit (T)	6 T
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Samenstelling van de stuklijst	1 x PE 2340 - 2 kolommen met hoge doorgang, 400 V, 6 ton, zonder armen 1 x PE 2355T - Motorblok voor 2-kolomsbrug 6 ton 2 x PE 2341 - Paar scharnierarmen voor 6T 1 x PE 2343 - Verlengstuk met hoge doorgang 5,00 m voor 6T 2 x SA 3012 - Hydraulische olie HV46 5 l
Garantieprocedure	INTERVENTIE
Klantvoordeel	Geleverd met HV46-hydraulische olie en een set voor bevestiging aan de vloer
Pneumatische toevoer vereist	NEE

Stroomonderbreker/Kabelstuk Kabel extra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)

Bodemkwaliteit >20cm Béton C20/25



***Verkoopprijs excl. btw : € 10.990**

*Aanbevolen tarieven voor gebruikers, van 01/09/2026 tot 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)