Extra platte schaarhefbrug met 2 cilinders, 400 V, 3,6 ton, vrijstaand of ingebouwd

Referentie : PE 6236T



Tekst van het artikel Extra platte schaarhefbrug met 2 cilinders, 400 V, 3,6 ton, vrijstaand of ingebouwd

Streepjescode 3701555318073

Tekst Bijzonder geschikt voor spuitwerk, carrosserieherstel en snelle service.
Installatiemogelijkheden: vrijstaand of ingebouwd.
Deze veelzijdige en ruimtebesparende schaarhefbrug vergemakkelijkt het ophalen van lage voertuigen dankzij de opstaphoogte van slechts 110 mm.
Dankzij de vergrendelbare oprijplaten kunnen de platforms worden verlengd, afhankelijk van de wielbasis van het voertuig. Het master-slave-hydraulische systeem in combinatie met een tandheugel zorgt voor een gesynchroniseerd heffen en dubbele veiligheid.

Product niet meer leverbaar Utilisable à poser ou encastré

Kenmerken Specificaties:
- hefhoogte: 110-1880 mm
- breedte/lengte looprails: 630/1480-2090 mm
- synchronisatiesysteem met fotocellen
- benodigde luchtdruk: 6-8 bar
- bedieningspaneel
- aandrijfvermogen: 3 kW
- elektrische spanning van de aandrijving: (3 fasen + nulleider) 400 V/50 Hz
- nooddaalsysteem bij stroomuitval
- tussenstop op 20 cm boven de grond voor de veiligheid van de gebruiker en een

	akoestisch signaal ter voorkoming van beknelling - geleverd met 4 stootkussens
Advies	Installatie en inbedrijfstelling: neem contact met ons op. Om onder de garantie te vallen, moeten de installatie en de inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd. Transportkosten niet inbegrepen.
Garantietermijn	2 jaar
Vermogen	3000 W
Spanning	400 V
Lengte	2.090 mm
Breedte	2.110 mm
Hoogte	960 mm
Gewicht van het product	904 kg
Max. hoogte	1.880 mm
Min. hoogte	110 mm
Max. capaciteit (T)	3,60 T
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Samenstelling van de stuklijst	1 x PE 6236T-1 - Dubbele schaarhefbrug met 2 cilinders, 400 V, 3,6 ton, extra plat, voor opbouw/inbouw, 1/3 1 x PE 6236T-2 - Dubbele schaarhefbrug met 2 cilinders, 400 V, 3,6 ton, extra plat, vrijstaand/inbouw, 2/3 1 x PE 6236T-3 - Extra platte dubbele schaarhefbrug met 2 cilinders, 400 V, 3,6 ton, voor opbouw/inbouw 3/3 3 x SA 3012 - Hydraulische olie HV46 5 l
Garantieprocedure	INTERVENTIE
Klantvoordeel	Geleverd met HV46-hydraulische olie en een set voor bevestiging aan de vloer
Pneumatische toevoer vereist	JA
Stroomonderbreker/Kabel	K6A 3 stuks / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Bodemkwaliteit	>20cm Béton C20/25
Video's: Een duwtje in de rug	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:





PURGE ET SYNCHRONISATION DES VERINS

TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)