# Extra platte schaarhefbrug met 2 cilinders, 400 V, 3,6 ton, vrijstaand of ingebouwd

Referentie : PE 6236T



**Tekst van het artikel** Extra platte schaarhefbrug met 2 cilinders, 400 V, 3,6 ton, vrijstaand of ingebouwd

**Streepjescode** 3701555318073

**Tekst** Bijzonder geschikt voor spuitwerk, carrosserieherstel en snelle service.
Installatiemogelijkheden: vrijstaand of ingebouwd.
Deze veelzijdige en ruimtebesparende schaarhefbrug vergemakkelijkt het ophalen van lage voertuigen dankzij de opstaphoogte van slechts 110 mm.
Dankzij de vergrendelbare oprijplaten kunnen de platforms worden verlengd, afhankelijk van de wielbasis van het voertuig. Het master-slave-hydraulische systeem in combinatie met een tandheugel zorgt voor een gesynchroniseerd heffen en dubbele veiligheid.

**Product niet meer leverbaar** Utilisable à poser ou encastré

**Kenmerken** Specificaties:
- hefhoogte: 110-1880 mm
- breedte/lengte looprails: 630/1480-2090 mm
- synchronisatiesysteem met fotocellen
- benodigde luchtdruk: 6-8 bar
- bedieningspaneel
- aandrijfvermogen: 3 kW
- elektrische spanning van de aandrijving: (3 fasen + nulleider) 400 V/50 Hz
- nooddaalsysteem bij stroomuitval
- tussenstop op 20 cm boven de grond voor de veiligheid van de gebruiker en een

| | |
|---|---|
| | akoestisch signaal ter voorkoming van beknelling<br>- geleverd met 4 stootkussens |
| **Advies** | Installatie en inbedrijfstelling: neem contact met ons op.<br>Om onder de garantie te vallen, moeten de installatie en de inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd.<br>Transportkosten niet inbegrepen. |
| **Garantietermijn** | 2 jaar |
| **Vermogen** | 3000 W |
| **Spanning** | 400 V |
| **Lengte** | 2.090 mm |
| **Breedte** | 2.110 mm |
| **Hoogte** | 960 mm |
| **Gewicht van het product** | 904 kg |
| **Max. hoogte** | 1.880 mm |
| **Min. hoogte** | 110 mm |
| **Max. capaciteit (T)** | 3,60 T |
| **Tariefcode** | Uitrustingstarief (TE) |
| **Samenstelling van de stuklijst** | 1 x PE 6236T-1 - Dubbele schaarhefbrug met 2 cilinders, 400 V, 3,6 ton, extra plat, voor opbouw/inbouw, 1/3<br>1 x PE 6236T-2 - Dubbele schaarhefbrug met 2 cilinders, 400 V, 3,6 ton, extra plat, vrijstaand/inbouw, 2/3<br>1 x PE 6236T-3 - Extra platte dubbele schaarhefbrug met 2 cilinders, 400 V, 3,6 ton, voor opbouw/inbouw 3/3<br>3 x SA 3012 - Hydraulische olie HV46 5 l |
| **Garantieprocedure** | INTERVENTIE |
| **Klantvoordeel** | Geleverd met HV46-hydraulische olie en een set voor bevestiging aan de vloer |
| **Pneumatische toevoer vereist** | JA |
| **Stroomonderbreker/Kabel** | K6A 3 stuks / 5x2.5mm² (3PH + N + T) |
| **Bodemkwaliteit** | >20cm Béton C20/25 |
| **Video's: Een duwtje in de rug** | Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**: |






PURGE ET SYNCHRONISATION DES VERINS

TE

***Verkoopprijs excl. btw : € 5.799**

*Aanbevolen tarieven voor gebruikers, van 01/09/2026 tot 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)