Dubbele schaarhefbrug met dubbele cilinder, 400 V, 4 ton, inbouwmodel

Referentie : PE 6340T



Tekst van het artikel	Dubbele schaarhefbrug met dubbele cilinder, 400 V, 4 ton, inbouwmodel
Streepjescode	3701555318110
Tekst	Bijzonder geschikt voor SUV’s, 4x4’s en LCV’s dankzij het hefvermogen van 4 ton. Ingebouwd systeem. Het hydraulische master-slave-systeem in combinatie met een tandheugel zorgt voor een gesynchroniseerde hefapparatuur en dubbele veiligheid. Verzinkte hefplatforms met 2 uitschuifbare delen.
Product niet meer leverbaar	Ideaal voor SUV’s en 4x4’s
Kenmerken	Specificaties: - hefhoogte: 0-2120 mm - breedte/lengte looprails: 565/1660-2060 mm - synchronisatiesysteem met fotocellen - benodigde luchtdruk: 6-8 bar - bedieningspaneel - aandrijfvermogen: 3 kW - elektrische spanning van de aandrijving: (3 fasen + nulleider) 400 V/50 Hz - nooddaalsysteem bij stroomuitval - tussenstop op 20 cm boven de grond voor de veiligheid van de gebruiker en een akoestisch signaal ter voorkoming van beknelling
Advies	Installatie en inbedrijfstelling: neem contact met ons op. Om onder de garantie te vallen, moeten de installatie en de inbedrijfstelling door een

	vakman worden uitgevoerd. Transportkosten niet inbegrepen.
Garantietermijn	2 jaar
Vermogen	3000 W
Spanning	400 V
Gewicht van het product	755 kg
Max. hoogte	2.120 mm
Max. capaciteit (T)	4 T
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Samenstelling van de stuklijst	1 x PE 6340T-1 - Dubbele schaarhefbrug met dubbele cilinder, 400 V, 4 ton, inbouwmodel 1/4 1 x PE 6340T-2 - Dubbele schaarbrug met dubbele cilinder, 400 V, 4 ton, inbouwmodel, 2/4 1 x PE 6340T-3 - Inbouwbare dubbele schaarhefbrug met dubbele cilinder, 400 V, 4 ton, 3/4 1 x PE 6340T-4 - Dubbele schaarbrug met dubbele cilinder, 400 V, 4T, inbouwmodel 4/4 3 x SA 3012 - Hydraulische olie HV46 5 l
Garantieprocedure	INTERVENTIE
Klantvoordeel	Geleverd met HV46-hydraulische olie en een set voor bevestiging aan de vloer
Pneumatische toevoer vereist	JA
Stroomonderbreker/Kabelstuk	K6A3 tot 5 m / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
voor opbouw / voor inbouw	inbouwmodel
Bodemkwaliteit	>20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)