Extra platte schaarhefbrug 5,5 t, 400 V, ingebouwd model, extra hefapparatuur 4,5 t

Referentie : PE 6351T



Tekst van het artikel Extra platte schaarhefbrug 5,5 t, 400 V, ingebouwd model, extra hefapparatuur 4,5 t

Streepjescode 3701555318127

Tekst

Schaarhefbruggen 5,5 ton, bijzonder geschikt voor technische keuringen, uitlijningscontroles en reparaties aan personenauto’s en LCV
Inbouwmodel voor een optimale integratie in de werkplaats
Maximale veiligheid: mechanische vergrendeling via tandheugel op de hoofd- en hulpschaar, wat zorgt voor een perfecte stabilisatie in de werkpositie
Hefapparatuur van 4,5 ton, uitgerust met 2 gegalvaniseerde verlengstukken om het vastgrijpen onder de carrosserie te vergemakkelijken
Verhoogde duurzaamheid: cilinder van het hulp-hefapparaat met verchroomde afwerking voor een langere levensduur
Ideaal voor wieluitlijning dankzij de schommelplaten met pneumatische vergrendeling
Klaar voor gebruik: geleverd met 2 draaibare platforms.
Veelzijdig: geïntegreerde rails voor het gebruik van een optionele dwarsbalk voor hefapparatuur (PE 7100).

Product niet meer leverbaar ideale geometrie


Kenmerken

Specificaties:
- hefhoogte: 0-1980 mm
- breedte/lengte looprails: 690/5200 mm
- synchronisatiesysteem met fotocellen

	- bedieningspaneel - aandrijfvermogen: 3 kW - elektrische spanning van de aandrijving: (3 fasen + nulleider) 400 V/50 Hz - benodigde luchtdruk: 6-8 bar. - pneumatisch vergrendelbare schommelplaten - epoxycoating - nooddaalsysteem bij stroomuitval - tussenstop op 20 cm boven de grond voor de veiligheid van de gebruiker en een akoestisch signaal ter voorkoming van beknelling
Advies	Installatie en inbedrijfstelling: neem contact met ons op. Om onder de garantie te vallen, moeten de installatie en de inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd. Transportkosten niet inbegrepen.
Garantietermijn	2 jaar
Vermogen	3000 W
Spanning	400 V
Lengte	5.200 mm
Gewicht van het product	2.536 kg
Max. hoogte	1.980 mm
Max. capaciteit (T)	5,50 T
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Samenstelling van de stuklijst	1 x PE 6351T-1 - Extra platte schaarhefbrug 5,5 t, 400 V, extra hefvermogen 4,5 t, inbouwmodel 1/4 1 x PE 6351T-2 - Extra platte schaarhefbrug 5,5 t, 400 V, extra hefvermogen 4,5 t, inbouwmodel 2/4 1 x PE 6351T-3 - Extra platte schaarhefbrug 5,5 t, 400 V, hulphefvermogen 4,5 t, inbouwmodel 3/4 1 x PE 6351T-4 - Extra platte schaarhefbrug 5,5 t, 400 V, hulphefvermogen 4,5 t, inbouwmodel 4/4 4 x SA 3012 - Hydraulische olie HV46 5 l
Garantieprocedure	INTERVENTIE
Klantvoordeel	Geleverd met HV46-hydraulische olie en een set voor bevestiging aan de vloer
Pneumatische toevoer vereist	JA
Stroomonderbreker/Kabelstuk	K6LA3tekra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
voor opbouw / voor inbouw	inbouwmodel
Bodemkwaliteit	>20cm Béton C20/25

Video's: Een duwtje in de rug

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:





PURGE ET SYNCHRONISATION DES VERINS

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)