Tweekoloms hefbrug met hoge doorrijhoogte 4,60 m, 400 V, 4 ton, 4 armen, 1,80 m

Referentie : PE 2245T



Tekst van het artikel Tweekoloms hefbrug met hoge doorrijhoogte 4,60 m, 400 V, 4 ton, 4 armen, 1,80 m

Streepjescode	3701555318028
Tekst	Elektrohydraulische hefbrug. Directe drukcilinder op de wagen. Slangen en kabels lopen bovenlangs, voor optimaal werkcomfort en vrije toegang tot apparatuur onder het voertuig (cilinders, olieopvangbak...), wat het schoonmaken van de werkplaats vergemakkelijkt. Telescopische armen in symmetrische uitvoering met 4 armen in 3 standen van 1800 mm.
Product niet meer leverbaar	Vrije doorgang tussen kolommen
Kenmerken	Caractéristiques : - hauteur de levage : 95-1990mm - puissance d'entraînement : 2.2kW - tension électrique de l'entraînement : (3 phases + Neutre) 400V/50Hz - tampons réglables sur vis course 70-140mm - déverrouillage électrique des crans de sécurité - système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité - synchronisation système : par câble - arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement - cache de protection moteur

	- protection des portières sur les colonnes - prise électrique 240V sur le boitier électrique - bande de protection du cylindre et des câbles incluse sur chaque colonne - livré avec 4 réhausses de 70mm et leur support - peinture Epoxy
Advies	Installatie en inbedrijfstelling: neem contact met ons op. Een hoogwerker is absoluut noodzakelijk. In het kader van de garantie moeten de installatie en de inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd. Niet installeren op een vloerplaat met een dikte van minder dan 150 mm zonder de optie PE 2280. Transportkosten niet inbegrepen.
Garantietermijn	2 jaar
Vermogen	2200 W
Spanning	400 V
Lengte	3.440 mm
Breedte	44 mm
Hoogte	4.600 mm
Gewicht van het product	857 kg
Max. hoogte	1.990 mm
Min. hoogte	95 mm
Doorgangsbreedte	2.600 mm
Max. capaciteit (T)	4 T
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Samenstelling van de stuklijst	1 x PE 2200 - 2-koloms met hoge doorgang, 400 V, 4 ton, zonder armen 1 x PE 2103T - Motorblok voor 2-koloms hefbrug 4 ton 2 x PE 2112 - Paar armen van 1,80 m met vergrendeling en voetbescherming 1 x PE 2202 - Verlenging en accessoires voor hoge doorrijhoogte 4 ton, 4,50 m 2 x SA 3012 - Hydraulische olie HV46 5 l
Garantieprocedure	INTERVENTIE
Klantvoordeel	Geleverd met HV46-hydraulische olie en een set voor bevestiging aan de vloer
Pneumatische toevoer vereist	NEE
Stroomonderbreker/Kabelstuk	400 V 32A Curva / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Bodemkwaliteit	>20cm Béton C20/25



***Verkoopprijs excl. btw : € 4.799**

*Aanbevolen tarieven voor gebruikers, van 01/09/2026 tot 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)