Tweekoloms hefbrug met vrije hoogte 4,60 m, 400 V, 4 ton, 4 scharnierende armen

Referentie : PE 2246T



Tekst van het artikel Tweekoloms hefbrug met vrije hoogte 4,60 m, 400 V, 4 ton, 4 scharnierende armen

Streepjescode	3701555318189
Tekst	Elektrohydraulische kolomlift. Directe drukcilinder op de loopwagen. Slangen en kabels worden van bovenaf geleid voor optimaal werkcomfort, waardoor apparatuur (cilinders, afvoersystemen voor afgewerkte olie, accuverwijderaar...) vrij onder het voertuig kan worden geplaatst en de reiniging van de werkplaatsuitrusting wordt vergemakkelijkt. Symmetrische telescopische armen met 4 armen en 3 niveaus VE.
Product niet meer leverbaar	Libre circulation entre les colonnes
Kenmerken	Specificaties: - hefhoogte: 95-1990 mm - aandrijfvermogen: 2,2 kW - netspanning van de aandrijving: (3 fasen + nulleider) 400 V/50 Hz - verstelbare stootblokken op schroeven, slag 70-140 mm - elektrische ontgrendeling van de veiligheidsvergrendelingen - nooddaalsysteem bij stroomuitval - synchronisatie van het systeem: via kabel - tussenstop op 20 cm van de grond voor de veiligheid van de gebruiker en een akoestisch signaal ter voorkoming van beknelling

	- beschermkap voor de motor - bescherming van de deuren op de kolommen - 230V-stopcontact op de schakelkast - beschermstrip voor de cilinder en de kabels inbegrepen op elke kolom - geleverd met 4 verhogingsstukken van 70 mm en bijbehorende steunen - epoxyverf
Advies	Neem contact met ons op voor installatie en inbedrijfstelling. Een hoogwerker is absoluut noodzakelijk. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, moeten de installatie en de inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd. Transportkosten niet inbegrepen.
Garantietermijn	2 jaar
Vermogen	2200 W
Spanning	400 V
Lengte	3.440 mm
Breedte	44 mm
Hoogte	4.600 mm
Gewicht van het product	861 kg
Max. hoogte	1.990 mm
Min. hoogte	95 mm
Doorgangsbreedte	2.600 mm
Max. capaciteit (T)	4 T
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Samenstelling van de stuklijst	1 x PE 2200 - 2-koloms met hoge doorgang, 400 V, 4 ton, zonder armen 1 x PE 2103T - Motorblok voor 2-koloms hefbrug 4 ton 2 x PE 2113 - Paar scharnierende armen van 1,26 m met voetbescherming 1 x PE 2202 - Verlenging en accessoires voor hoge doorrijhoogte 4 ton, 4,50 m 2 x SA 3012 - Hydraulische olie HV46 5 l
Garantieprocedure	INTERVENTIE
Klantvoordeel	Geleverd met HV46-hydraulische olie en een set voor bevestiging aan de vloer
Pneumatische toevoer vereist	NEE
Stroomonderbreker/Kabelstuk	400V 32A / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Bodemkwaliteit	>20cm Béton C20/25



***Verkoopprijs excl. btw : € 4.999**

*Aanbevolen tarieven voor gebruikers, van 01/09/2026 tot 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)