2-koloms hefbrug met hoge doorrijhoogte 5,10 m, 400 V, 4 ton, 4 armen van 1,80 m

Referentie : PE 2250T



Tekst van het artikel 2-koloms hefbrug met hoge doorrijhoogte 5,10 m, 400 V, 4 ton, 4 armen van 1,80 m

Streepjescode 3701555318103

Tekst Elektrohydraulische kolomlift.
Directe drukcilinder op de loopwagen.
Slangen en kabels lopen bovenlangs voor optimaal werkcomfort, waardoor de apparatuur (cilinders, afvoersystemen voor afgewerkte olie...) vrij toegankelijk is onder het voertuig en de reiniging van de werkplaatsuitrusting wordt vergemakkelijkt.
Symmetrische telescopische armen met 4 armen van 1800 mm in 3 niveaus.

Product niet meer leverbaar libre circulation entre les colonnes

Kenmerken Specificaties:
- hefhoogte: 95-1990 mm
- aandrijfvermogen: 2,2 kW
- netspanning van de aandrijving: (3 fasen + nulleider) 400 V/50 Hz
- verstelbare stootblokken op schroeven, slag 70-140 mm
- elektrische ontgrendeling van de veiligheidsvergrendelingen
- nooddaalsysteem bij stroomuitval
- tussenstop op 20 cm boven de grond voor de veiligheid van de gebruiker en een akoestisch signaal ter voorkoming van beknelling
- motorkap
- bescherming van de deuren op de kolommen

	- 240V-stopcontact op de schakelkast - beschermstrip voor de cilinder en de kabels inbegrepen op elke kolom - geleverd met 4 verhogingsstukken van 70 mm en de bijbehorende steunen - epoxyverf
Advies	Neem contact met ons op voor installatie en inbedrijfstelling. Een hoogwerker is absoluut noodzakelijk. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, moeten de installatie en de inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd. Transportkosten niet inbegrepen.
Garantietermijn	2 jaar
Vermogen	2200 W
Spanning	400 V
Lengte	3.440 mm
Breedte	44 mm
Hoogte	5.100 mm
Gewicht van het product	876 kg
Max. hoogte	1.990 mm
Min. hoogte	95 mm
Doorgangsbreedte	2.600 mm
Max. capaciteit (T)	4 T
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Samenstelling van de stuklijst	1 x PE 2200 - 2-koloms met hoge doorgang, 400 V, 4 ton, zonder armen 1 x PE 2103T - Motorblok voor 2-koloms hefbrug 4 ton 2 x PE 2112 - Paar armen van 1,80 m met vergrendeling en voetbescherming 1 x PE 2203 - Verlenging en accessoires voor hoge doorgang 4 ton 5,00 m 2 x SA 3012 - Hydraulische olie HV46 5 l
Garantieprocedure	INTERVENTIE
Klantvoordeel	Geleverd met HV46-hydraulische olie en een set voor bevestiging aan de vloer
Pneumatische toevoer vereist	NEE
Stroomonderbreker/Kabelstuk	400 V / 32 A / Extra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Bodemkwaliteit	>20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)