Tweekoloms hefbrug met doorrijhoogte 3,90 m, 400 V, 6 ton, 4 scharnierende armen

Referentie : PE 2339T



Tekst van het artikel Tweekoloms hefbrug met doorrijhoogte 3,90 m, 400 V, 6 ton, 4 scharnierende armen

Streepjescode	3701555318035
Tekst	Bijzonder geschikt voor reparatiewerkzaamheden aan verlengde bedrijfsvoertuigen, 4x4’s, microcars, hybride en elektrische voertuigen. Elektrohydraulische hefbrug. Directe duwcilinder op de loopwagen. Armen met verstelbare scharnieren. Slangen en kabels lopen via de bovenkant voor optimaal werkcomfort, waardoor apparatuur (cilinders, olieopvangbak, accuverwijderaar...) vrij onder het voertuig kan worden geplaatst en het schoonmaken van de werkplaats wordt vergemakkelijkt. Hydraulische unit: uitgerust met een positiebeveiligingssysteem voor nauwkeurige werkzaamheden, zoals het monteren van versnellingsbakken en het uitlijnen van moeren… Meerdere hefcapaciteiten dankzij de 4 verstelbare scharnierarmen. Beschermstrip voor de cilinder en de kabels inbegrepen op elke kolom.
Product niet meer leverbaar	Capaciteit van 6 ton Arm met meerdere standen
Kenmerken	Caractéristiques : - hauteur de levage : 95-1850mm - puissance d'entraînement : 2,2kW - tension électrique de l'entraînement : (3 phases + Neutre) 400V/50Hz

	- tampons réglables sur vis course 70-140mm - déverrouillage électrique des crans de sécurité - système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité - synchronisation système : par câble - arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement - cache de protection moteur - protection des portières sur les colonnes - prise électrique 240V sur le boitier électrique - bande de protection du cylindre et des câbles incluse sur chaque colonne - livré avec 4 réhausses de 70mm et leur support - peinture Epoxy
Advies	Neem contact met ons op voor installatie en inbedrijfstelling. Een hoogwerker is absoluut noodzakelijk. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, moeten de installatie en de inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd. Transportkosten niet inbegrepen.
Garantietermijn	2 jaar
Vermogen	2200 W
Spanning	400 V
Lengte	4.000 mm
Hoogte	3.900 mm
Max. hoogte	1.850 mm
Min. hoogte	95 mm
Doorgangsbreedte	3.190 mm
Max. capaciteit (T)	6 T
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Samenstelling van de stuklijst	1 x PE 2340 - 2 kolommen met hoge doorgang, 400 V, 6 ton, zonder armen 1 x PE 2355T - Motorblok voor 2-kolomsbrug 6 ton 2 x PE 2341 - Paar scharnierarmen voor 6T 1 x PE 2342 - Accessoires voor 2-koloms hefbrug met hoge doorrijhoogte 6T 2 x SA 3012 - Hydraulische olie HV46 5 l
Garantieprocedure	INTERVENTIE
Klantvoordeel	Geleverd met HV46-hydraulische olie en een set voor bevestiging aan de vloer
Pneumatische toevoer vereist	NEE
Stroomonderbreker/Kabelstuk	400 V 32A CEE stekker / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Bodemkwaliteit	>20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)