Symmetrische 2-koloms hefbrug met sokkel, 400 V, 4 ton, 4 armen, 1,80 m

Referentie : PE 2106T



Tekst van het artikel Symmetrische 2-koloms hefbrug met sokkel, 400 V, 4 ton, 4 armen, 1,80 m

Streepjescode 3701555318158

Tekst Hefbrug ontworpen om de installatie en uitlijning van de kolommen te vergemakkelijken dankzij de 40 mm dikke voetplaat.
Biedt met de optie PE 2101 een oplossing voor dekvloeren die niet voldoen aan de minimale dikte-eis van 200 mm (kan tot 150 mm overbruggen) of die een licht vlakheidsprobleem vertonen.
Elektrohydraulische hefbrug.
Duwcilinder met kabel, voorttrekking van de wagen via ketting.
Telescopische armen in symmetrische uitvoering met 4 armen van 1800 mm in 3 niveaus

Product niet meer leverbaar Passage bas faible épaisseur

Kenmerken Caractéristiques :
- hauteur de levage : 100-2100mm
- puissance d'entraînement : 2.2kW
- tension électrique de l'entraînement : (3 phases + Neutre) 400V/50Hz
- tampons réglables sur vis course 70-140mm
- déverrouillage automatique des crans de sécurité
- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité
- synchronisation système : par câble
- arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement

	- cache de protection moteur - protection des portières sur les colonnes - prise électrique 230V sur le boitier électrique - bande de protection du cylindre, de la chaîne et des câbles incluse sur chaque colonne - livré avec 4 réhausses de 70mm et leur support - peinture Epoxy
Advies	Neem contact met ons op voor installatie en inbedrijfstelling. In het kader van de garantie moeten de installatie en de inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd. Transportkosten niet inbegrepen.
Garantietermijn	2 jaar
Vermogen	2200 W
Spanning	400 V
Lengte	3.440 mm
Breedte	44 mm
Hoogte	2.965 mm
Gewicht van het product	823 kg
Max. hoogte	2.100 mm
Min. hoogte	100 mm
Doorgangsbreedte	2.460 mm
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Samenstelling van de stuklijst	1 x PE 2102 - 2 kolommen, voetstuk 400 V, 4 ton, zonder armen 1 x PE 2103T - Motorblok voor 2-koloms hefbrug 4 ton 1 x PE 2104 - Accessoires voor 2-koloms hefbrug met voetstuk, 4T 2 x PE 2112 - Paar armen van 1,80 m met vergrendeling en voetbescherming 2 x SA 3012 - Hydraulische olie HV46 5 l 1 x PE 2117 - Basis voor 2-kolomsbrug 4T met lage doorgang
Garantieprocedure	INTERVENTIE
Klantvoordeel	Geleverd met HV46-hydraulische olie en een set voor bevestiging aan de vloer
Pneumatische toevoer vereist	NEE
Stroomonderbreker/Kabelstuk	400V 32A / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Bodemkwaliteit	>20cm Béton C20/25



***Verkoopprijs excl. btw : € 4.399**

*Aanbevolen tarieven voor gebruikers, van 01/09/2026 tot 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)