Tweekoloms hefbrug met hoge doorrijhoogte 3,90 m, 400 V, 4 ton, 4 armen, 1,50 m

Referentie : PE 2238T



Tekst van het artikel Tweekoloms hefbrug met hoge doorrijhoogte 3,90 m, 400 V, 4 ton, 4 armen, 1,50 m

Streepjescode	3701555318011
Inleiding	Elektrohydraulische kolomlift met hoge doorrijhoogte, 4 ton. Directe drukcilinder op de loopwagen. Slangen en kabels lopen bovenlangs voor optimaal werkcomfort, waardoor apparatuur (cilinders, afvoersystemen voor afgewerkte olie, accuverwijdering...) vrij onder het voertuig kan worden gebruikt en de reiniging van de werkplaatsuitrusting wordt vergemakkelijkt. Symmetrische telescopische armen met 4 armen in 3 lengtes: 1500 mm, 1800 mm en 1260 mm (scharnierend)
Tekst	Elektrohydraulische Kolomlift met hoge doorrijhoogte, 4 ton. Directe drukcilinder op de wagen. Slangen en kabels lopen via de bovenkant voor optimaal werkcomfort, waardoor apparatuur (cilinders, afvoersystemen voor afgewerkte olie, accuverwijdering...) vrij onder het voertuig kan worden geplaatst en de reiniging van de werkplaatsuitrusting wordt vergemakkelijkt. Symmetrische telescopische armen met 4 armen in 3 niveaus van 1500 mm.
Product niet meer leverbaar	Vrije doorgang tussen kolommen

Kenmerken

	Specificaties: - hefhoogte: 950-1990 mm - aandrijfvermogen: 2,2 kW - netspanning van de aandrijving: (3 fasen + nulleider) 400 V/50 Hz - verstelbare stootblokken op schroeven, slag 70–140 mm - elektrische ontgrendeling van de veiligheidsvergrendelingen - nooddaalsysteem bij stroomuitval - synchronisatie van het systeem: via kabel - tussenstop op 20 cm van de grond voor de veiligheid van de gebruiker en een akoestisch signaal ter voorkoming van beknelling - beschermkap voor de motor - bescherming van de deuren op de kolommen - 240 V-stopcontact op de schakelkast - beschermstrip voor de cilinder en de kabels inbegrepen op elke kolom - geleverd met 4 verhogingsstukken van 70 mm en bijbehorende steunen - epoxyverf
Advies	Neem contact met ons op voor installatie en inbedrijfstelling. Een hoogwerker is absoluut noodzakelijk. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, moeten de installatie en de inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd. Transportkosten niet inbegrepen.
Garantietermijn	2 jaar
Vermogen	2200 W
Spanning	400 V
Lengte	3.440 mm
Breedte	44 mm
Hoogte	3.900 mm
Gewicht van het product	792 kg
Max. hoogte	1.990 mm
Min. hoogte	950 mm
Doorgangsbreedte	2.600 mm
Max. capaciteit (T)	4 T
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Samenstelling van de stuklijst	1 x PE 2200 - 2-koloms met hoge doorgang, 400 V, 4 ton, zonder armen 1 x PE 2103T - Motorblok voor 2-koloms hefbrug 4 ton 1 x PE 2204 - Accessoires voor 2-koloms hefbrug met hoge doorrijhoogte 4 ton 3,80 m 2 x PE 2111 - Paar armen van 1,50 m met vergrendeling en voetbescherming 2 x SA 3012 - Hydraulische olie HV46 5 l
Garantieprocedure	INTERVENTIE

Klantvoordeel	Geleverd met HV46-hydraulische olie en een set voor bevestiging aan de vloer
Pneumatische toevoer vereist	NEE
Stroomonderbreker/Kabelstuk	K0A3tekra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Bodemkwaliteit	>20cm Béton C20/25



***Verkoopprijs excl. btw : € 4.299**

*Aanbevolen tarieven voor gebruikers, van 01/09/2026 tot 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)