2-koloms hefbrug met hoge doorrijhoogte 3,90 m, 400 V, 4 ton, 4 armen van 1,80 m

Referentie : PE 2240T



Tekst van het artikel 2-koloms hefbrug met hoge doorrijhoogte 3,90 m, 400 V, 4 ton, 4 armen van 1,80 m

Streepjescode 3701555318165

Tekst Elektrohydraulische hefbrug.
Directe drukcilinder op de loopwagen.
Slangen en kabels lopen bovenlangs voor optimaal werkcomfort, waardoor apparatuur (cilinders, olieopvangbak, accuverwijdering...) vrij onder het voertuig kan worden gebruikt en de werkplaats gemakkelijker kan worden schoongemaakt.
Telescopische armen in symmetrische uitvoering met 4 armen van 1800 mm in 3 niveaus.

Product niet meer leverbaar Libre circulation entre les colonnes

Kenmerken Caractéristiques :
- hauteur de levage : 95-1990mm
- puissance d'entraînement : 2.2kW
- tension électrique de l'entraînement : (3 phases + Neutre) 400V/50Hz
- tampons réglables sur vis course 70-140mm
- déverrouillage électrique des crans de sécurité
- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité
- synchronisation système : par câble
- arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement
- cache de protection moteur

	- protection des portières sur les colonnes - prise électrique 230V sur le boitier électrique - bande de protection du cylindre et des câbles incluse sur chaque colonne - livré avec 4 réhausses de 70mm et leur support - peinture Epoxy
Advies	Neem contact met ons op voor installatie en inbedrijfstelling. Een hoogwerker is absoluut noodzakelijk. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, moeten de installatie en de inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd. Transportkosten niet inbegrepen.
Garantietermijn	2 jaar
Vermogen	2200 W
Spanning	400 V
Lengte	3.440 mm
Breedte	44 mm
Hoogte	3.900 mm
Gewicht van het product	816 kg
Max. hoogte	1.990 mm
Min. hoogte	95 mm
Doorgangsbreedte	2.600 mm
Max. capaciteit (T)	4 T
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Samenstelling van de stuklijst	1 x PE 2200 - 2-koloms met hoge doorgang, 400 V, 4 ton, zonder armen 1 x PE 2103T - Motorblok voor 2-koloms hefbrug 4 ton 1 x PE 2204 - Accessoires voor 2-koloms hefbrug met hoge doorrijhoogte 4 ton 3,80 m 2 x PE 2112 - Paar armen van 1,80 m met vergrendeling en voetbescherming 2 x SA 3012 - Hydraulische olie HV46 5 l
Garantieprocedure	INTERVENTIE
Klantvoordeel	Geleverd met HV46-hydraulische olie en een set voor bevestiging aan de vloer
Pneumatische toevoer vereist	NEE
Stroomonderbreker/Kabelstuk	400A Compra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Bodemkwaliteit	>20cm Béton C20/25



***Verkoopprijs excl. btw : € 4.450**

*Aanbevolen tarieven voor gebruikers, van 01/09/2026 tot 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)