Extra platte schaarhefbrug 400 V, 5 ton, vrijstaand, met extra hefvermogen van 4 ton

Referentie : PE 6250T



Tekst van het artikel Extra platte schaarhefbrug 400 V, 5 ton, vrijstaand, met extra hefvermogen van 4 ton

Streepjescode 3701555318080

Tekst

Vrijstaand schaarhefbruggen van 5 ton, bijzonder geschikt voor technische keuringen, diagnose en reparaties aan LV en zware voertuigen
Gemakkelijke toegang: extra laag ontwerp van slechts 140 mm, waardoor het voertuig snel en gemakkelijk op de hefbrug kan worden gereden
Maximale veiligheid: mechanische vergrendeling via tandheugel op de hoofd- en hulpschaar, wat zorgt voor een perfecte stabiliteit in de werkpositie
Hefapparatuur van 4 ton, uitgerust met 2 gegalvaniseerde verlengstukken om het vastzetten onder de carrosserie te vergemakkelijken
Verhoogde duurzaamheid: cilinder van het hulphuis van de hefapparatuur met verchroomde afwerking voor een langere levensduur
Eenvoudige uitlijningscontrole dankzij de schommelplaten met pneumatische vergrendeling
Klaar voor gebruik: geleverd met 2 draaibare platforms.
Veelzijdig: geïntegreerde rails voor het gebruik van een optionele dwarsbalk voor hefapparatuur (PE 7100).


Product niet meer leverbaar Extra plat: slechts 140 mm hoog

Kenmerken

Specificaties:
- hefhoogte: 140-1850 mm

	- breedte/lengte loopbanen: 655/5200 mm - totale lengte inclusief oprijplaten: 6600 mm - synchronisatiesysteem met fotocellen - bedieningspaneel - aandrijfvermogen: 3 kW - elektrische spanning van de aandrijving: (3 fasen + nulleider) 400 V/50 Hz - benodigde luchtdruk: 6-8 bar. - pneumatisch vergrendelbare schommelplaten - inclusief 2 extra vlakke draaiplateaus - epoxycoating - nooddaalsysteem bij stroomuitval - tussenstop op 20 cm boven de grond voor de veiligheid van de gebruiker en een akoestisch signaal ter voorkoming van beknelling
Advies	Installatie en inbedrijfstelling: neem contact met ons op. Om onder de garantie te vallen, moeten de installatie en de inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd. Transportkosten niet inbegrepen.
Garantietermijn	2 jaar
Vermogen	3000 W
Spanning	400 V
Lengte	5.200 mm
Breedte	2.190 mm
Gewicht van het product	2.689 kg
Max. hoogte	1.850 mm
Min. hoogte	140 mm
Max. capaciteit (T)	5 T
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Samenstelling van de stuklijst	1 x PE 6250T-1 - Extra platte schaarhefbrug 400 V, 5 ton, extra hefvermogen 4 ton, vrijstaand, 1/5 1 x PE 6250T-2 - Extra platte schaarhefbrug 400 V, 5 ton, extra hefvermogen 4 ton, vrijstaand, 2/5 1 x PE 6250T-3 - Extra platte schaarhefbrug 400 V, 5 ton, extra hefvermogen 4 ton, vrijstaand, 3/5 1 x PE 6250T-4 - Extra platte schaarhefbrug 400 V, 5 ton, extra hefvermogen 4 ton, vrijstaand, 4/5 1 x PE 6250T-5 - Extra platte schaarhefbrug 400 V, 5 ton, extra hefvermogen 4 ton, vrijstaand, 5/5 4 x SA 3012 - Hydraulische olie HV46 5 l
Garantieprocedure	INTERVENTIE

Klantvoordeel	Geleverd met HV46-hydraulische olie en een set voor bevestiging aan de vloer
Pneumatische toevoer vereist	JA
Stroomonderbreker/Kabelstuk	K6A 3 tekra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
voor opbouw / voor inbouw	te plaatsen
Bodemkwaliteit	>20cm Béton C20/25
Video's: Een duwtje in de rug	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:





PURGE ET SYNCHRONISATION DES VERINS

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)