Schaarhefbruggen 5,5 t, 400 V, ingebouwd model, extra hefapparatuur 4,5 t, technische controle


Referentie : PE 6352T



Tekst van het artikel	Schaarhefbruggen 5,5 t, 400 V, ingebouwd model, extra hefapparatuur 4,5 t, technische controle
Streepjescode	3701555318134
Tekst	Schaarhefbrug 5,5 ton, bijzonder geschikt voor technische keuringen, uitlijningswerkzaamheden en reparaties aan personenauto’s en LCV Inbouwmodel voor een optimale integratie in de werkplaats Maximale veiligheid: mechanische vergrendeling via tandheugel op de hoofd- en hulpschaar, wat zorgt voor een perfecte stabilisatie in de werkpositie Hefapparatuur van 4,5 ton, uitgerust met 2 gegalvaniseerde verlengstukken om het vastgrijpen onder de carrosserie te vergemakkelijken Verhoogde duurzaamheid: cilinder van het hulphuis van de hefapparatuur met verchroomde afwerking voor een langere levensduur Ideaal voor uitlijning en technische keuring dankzij de schommelplaten met pneumatische vergrendeling en 2 verstelplaten met 12 bewegingen Geleverd met 1 LCD-console en een radiografische afstandsbediening voor het bedienen van de verstelplaten. Veelzijdig: geïntegreerde rails die het gebruik van een optionele hijsdwarsbalk (PE 7100) mogelijk maken voor hefapparatuur.
Product niet meer leverbaar	ideale technische keuring
Kenmerken	

	Specificaties: - hefhoogte: 0-1950 mm - breedte/lengte looprails: 690/5700 mm - synchronisatiesysteem met fotocellen - bedieningspaneel - aandrijfvermogen: 3 kW - elektrische spanning van de aandrijving: (3 fasen + nulleider) 400 V/50 Hz - benodigde luchtdruk: 6-8 bar - pneumatisch schommelende platen - epoxycoating - nooddaalsysteem bij stroomuitval - tussenstop op 20 cm boven de grond voor de veiligheid van de gebruiker en een akoestisch signaal ter voorkoming van beknelling
Advies	Installatie en inbedrijfstelling: neem contact met ons op. Om onder de garantie te vallen, moeten de installatie en de inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd. Transportkosten niet inbegrepen.
Garantietermijn	2 jaar
Vermogen	3000 W
Spanning	400 V
Breedte	5.700 mm
Gewicht van het product	3.303 kg
Max. hoogte	1.950 mm
Max. capaciteit (T)	5,50 T
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Samenstelling van de stuklijst	1 x PE 6352T-1 - Schaarhefbrug 5,5 t, 400 V, hulphefvermogen 4,5 t, technische besturing, inbouw 1/4 1 x PE 6352T-2 - Schaarhefbrug 5,5 t, 400 V, extra hefvermogen 4,5 t, met technische besturing, inbouwmodel 2/4 1 x PE 6352T-3 - Schaarhefbrug 5,5 t 400 V, extra hefvermogen 5,5 t, inbouwbesturing 3/4 1 x PE 6352T-4 - Schaarhefbrug 5,5 t 400 V, extra hefvermogen 4,5 t, inbouwbesturing 4/4 4 x SA 3012 - Hydraulische olie HV46 5 l
Garantieprocedure	INTERVENTIE
Klantvoordeel	Geleverd met HV46-hydraulische olie en een set voor bevestiging aan de vloer
Pneumatische toevoer vereist	JA
Stroomonderbreker/Kabelstuk	63A Curva / 5x2.5mm² (3PH + N + T)

voor opbouw / voor inbouw	inbouwmodel
Bodemkwaliteit	>20cm Béton C20/25
Video's: Een duwtje in de rug	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:





PURGE ET SYNCHRONISATION DES VERINS

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)