Mobiele gasafzuiger

Referentie : AG 0084



Tekst van het artikel Mobiele gasafzuiger

Streepjescode 3701555318387

Inleiding Idéal pour le déplacement sur différentes zone de travail pour les ateliers VL ou moto

Tekst Trolley-afzuiger gemonteerd op 4 zwenkwielen, in hoogte verstelbaar, voorzien van een Y-stuk en een slang van 1,25 m met uitlaatmondstuk, evenals een afzuigmantel en een opbergconsole.
Met deze uitrusting kan in een gezonde omgeving worden gewerkt zonder uitlaatgassen in te ademen en met inachtneming van de veiligheidsnormen op het werk.

Kenmerken Kenmerken:
- Gegalvaniseerde stalen constructie
- Het platform, gemonteerd op 4 zwenkwielen, zorgt voor een goede stabiliteit en voorkomt kantelen.
- Epoxyverf (RAL 7040 grijs)
- Aanzuigflens van 100 mm
- 1,25 m slang met een diameter van 100 mm (-40 °C tot +200 °C) van gevulkaniseerd EPDM-weefsel, bestand tegen hoge temperaturen.
- Afvoer: Ø 125 mm, lengte 10 m
- Voeding: 240 V eenfasig
- Motorvermogen: 0,5 hp, 0,37 kW, 50 Hz, 1,7 A
- Max. debiet: 250 m^3/h
- Geluidsniveau: 66 dB
- Aan/uit-schakelaar

	- Uitlaat voorzien van een inbraakbeveiligingsrooster en een aanzuigafsluitklep voor optimale aanzuiging bij een aansluiting met toegang voor de opaciteitsmeter-sonde (Ø 30 mm)
Garantietermijn	2 jaar
Decibel	66 dB
Spanning	240 V
Overige	Product met stekker
Luchtdebiet	250
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Garantieprocedure	INTERVENTIE
Type gasafzuiginstallatie	Mobiel
Compatibel met FAP	NEE
Buisdiameter (mm)	100mm
Max. buistemperatuur (°C)	200°C



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)