Slagmoersleutel 1" 3300 Nm

Referentie : OP 1680



Tekst van het artikel	Slagmoersleutel 1" 3300 Nm
Streepjescode	3701555322230
Inleiding	Deze 1"-slagmoersleutel is ontworpen voor zwaar onderhoud en levert een loskoppelingsmoment tot 3300 Nm, waardoor hij geschikt is voor de meest veeleisende verbindingen.
Tekst	Met zijn 1"-aandrijfvierkant en een loskoppel van 3300 Nm is de OP 1680 bedoeld voor zware onderhoudswerkzaamheden aan vrachtwagens, machines en industriële toepassingen. Het dubbele hamerslagmechanisme zorgt voor een krachtige en gelijkmatige slag, geschikt voor bevestigingen met een grote diameter en voor verbindingen die bijzonder moeilijk los te draaien zijn. Dankzij de 155 mm lange boorkop zijn diepgelegen verbindingen goed bereikbaar, met name wanneer de toegangsruimte beperkt is. De zijhandgreep biedt een greep met twee handen voor een betere controle over het gereedschap bij werkzaamheden met een hoog koppel. Ten slotte maakt de 3+3-standenregelaar het mogelijk om de werking zowel bij het vast- als losdraaien aan te passen, voor meer controle ondanks de hoge prestaties van de machine.
Product niet meer leverbaar	3300 Nm voor de meest veeleisende klussen
Kenmerken	Kenmerken: - dubbele hamertechnologie - koppel: 3300 Nm

- toerental: 4.000 tpm
- aansluiting: 1/2"
- Aanbevolen slangdiameter: 1/2" – 12,7 mm
- Toevoerdruk: 6,3 bar
- Luchtverbruik: 396 l/min
- Lengte: 480 mm
- Spantanglengte: 155 mm
- Nettogewicht: 11,5 kg

Kenmerken:
- Keuzeschakelaar met 3+3 standen
- Afvoer via handgreep
- Inverter naast de secondewijzer

EN ISO 11148-6:2012

Garantietermijn	2 jaar
Decibel	91,40 dB
Trilling	4,75 m/s2
Overige	Olie-injectie verplicht
Tariefcode	Normaal tarief (TN)
Training	1"
Garantieprocedure	DIAGNOSE



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)