Paar isolerende handschoenen klasse 0 T11

Referentie : OE 0315



Tekst van het artikel	Paar isolerende handschoenen klasse 0 T11
Streepjescode	3701555322773
Tekst	Een paar 3-in-1 isolerende handschoenen van natuurlijk rubber. In tegenstelling tot de meeste handschoenen op de markt die afkomstig zijn uit de industrie, is dit paar handschoenen speciaal ontworpen voor werkzaamheden aan elektrische en hybride voertuigen. De handschoenen zijn ergonomisch vormgegeven en volgen perfect de natuurlijke houding van de hand. Bovendien is de dikte ervan tot een minimum beperkt, wat het draagcomfort en de vingergevoeligheid bij het hanteren van kleine onderdelen vergroot. Dit paar handschoenen biedt drievoudige bescherming: tegen elektriciteit, mechanische invloeden en hitte. Om een optimaal gebruik te garanderen, is het belangrijk om de juiste maat handschoenen te kiezen.
Product niet meer leverbaar	Comfort, wendbaarheid, drievoudige bescherming
Kenmerken	Specificaties: - lengte: 36 cm - isolerende handschoen: mechanische, elektrische en thermische weerstand (ARC-FLASH) - buitenlaag op de handpalm en vingers met reliëfpatroon voor optimale grip, zelfs in vochtige of vette omstandigheden - categorie AZC (bestand tegen zuren, ozon en zeer lage temperaturen)

Normen
- EN60903 (logo met dubbele driehoek): geschikt voor werkzaamheden onder spanning
- EN388 (logo met hamer in een schild): mechanische weerstand volgens de norm
- EN61482-1-2: beschermende kleding tegen thermische gevaren van een elektrische boog
- CE 0333: PBM van categorie III (levensgevaar of onomkeerbare letsels) – PBM met complex ontwerp
- klasse 0: bescherming tegen 1000 V wisselstroom en 1500 V gelijkstroom.

De behaalde kwalificaties voor deze handschoenen zijn 1121 EN 388 en APC 1 voor de lichtboog.
Deze kwalificaties maken het mogelijk de handschoen afzonderlijk (zonder overtrekhandschoen) te gebruiken voor alle werkzaamheden aan spanningloze installaties waarbij de risicoanalyse lager is dan 1121 voor het mechanische risico en APC 1 voor het risico op een lichtboog.
Als een van deze waarden wordt overschreden, moet ofwel een overhandschoen bovenop deze handschoen worden gedragen, ofwel een composiethandschoen worden gebruikt.
Voor werkzaamheden onder spanning schrijft de norm ofwel latexhandschoenen en een leren overhandschoen voor, ofwel een composiethandschoen.

Advies De handschoenen zijn bruikbaar (op voorwaarde dat de gebruiker ze vóór elk gebruik controleert) gedurende 1 jaar vanaf de productiedatum die op de verpakking staat vermeld.
Na dit eerste jaar dient elke handschoen om de 6 maanden aan een periodieke test te worden onderworpen: deze periodieke controle is de verantwoordelijkheid van een daartoe aangewezen en opgeleide persoon en vormt geenszins een vervanging voor de verplichte controle die door de gebruiker moet worden uitgevoerd.
De normen leggen geen vervaldatum vast. De datum van het eerste gebruik van de handschoenen en de data van de periodieke controles moeten worden genoteerd op de daarvoor bestemde plaatsen op de handschoenen. De controles bestaan uit een opblaastest met lucht (OE 0306) en een visuele inspectie wanneer de handschoen is opgeblazen. De diëlektrische test is niet verplicht, maar kan op verzoek van de eigenaar worden uitgevoerd.

Garantietermijn Niet van toepassing

Tariefcode Normaal tarief (TN)

Garantieprocedure EASY



***Verkoopprijs excl. btw : € 129**

*Aanbevolen tarieven voor gebruikers, van 01/09/2026 tot 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)