Bandenmonter met of zonder pneumatische vinger, 400 V

Referentie : DM 3000



Tekst van het artikel Bandenmonter met of zonder pneumatische vinger, 400 V

Streepjescode 3701555325033

Inleiding Automatische bandenwisselaars met spilplaat, te gebruiken in de modus zonder hefboom of met een bandenwisselaarshefboom.

De invertermotor met 2 snelheden zorgt voor snelheid en precisie tijdens het gebruik. De ultrasnelle vergrendeling met kegels en klemring garandeert een effectieve bevestiging en centrering van het wiel.

De 2 excentrische losschijven vergemakkelijken het binnendringen tussen de band en de velg voor een snelle en gecontroleerde losmaking. De bovenste schijf beschikt over een kantelbare beweging waarmee de werkhoek kan worden aangepast, met name bij zachte banden.

De automatische steunarm houdt de hiel vast tijdens het monteren en demonteren, met name bij laagprofielbanden en Run-Flat-banden.

Dankzij de 3 werkstanden kunnen wielen van 12 tot 34" (12-30", 14-32" en 16-34") worden verwerkt.

Dubbele, pneumatisch aangedreven arm, geschikt voor LV-voertuigen, bedrijfsvoertuigen en 4x4's.

Tekst

	Installatie en inbedrijfstelling: neem contact met ons op. In het kader van de garantie moeten de installatie en inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd.
Product niet meer leverbaar	Dubbele afneemschijf & leverless-technologie
Kenmerken	Kenmerken: - Pomp met manometer - Luchtdrukregelaar ingesteld op 10 bar. - Max. wielgewicht: 80 kg - Spindel voor het vastzetten van velgen van 12 tot 34 inch. - Max. buitendiameter band: 47 inch, 1200 mm - Max. bandbreedte: 16 inch - Max. askoppel: 1200 Nm - 2 snelheden zonder schakelaar: Snelheid 1: 7 tpm Snelheid 2: 16 tpm - Ergonomische en intuïtieve pedaalconstructie, eenvoudig aan de voorkant te verwijderen - Werkdruk: 8-10 bar - Inflatie-drukbegrenzer: 3,5 bar - Luchtfilter en oliesmeerinrichting - Geluidsniveau < 70 dB - Vermogen: 0,75 kW, 2 snelheden - Kracht van de drukcilinder bij 10 bar: 1227 kg - Max. opening van de drukcilinders per schijf: 670 mm, 26 inch - Kracht van de drukcilinder bij 10 bar: 430 kg - Afmetingen: 1980 x 1880 x 2300 mm - Voeding: 400 V, 3-fasig, 50-60 Hz - Nettogewicht: 395 kg
Samenstelling	Geleverd met: - hielhefhendel - kunststof hendel - set kunststof inzetstukken voor montagegereedschap - kunststof beschermers voor centreerkegel - rubberen beschermers voor doorn en aandrijfas - kunststof kegel met een diameter van 70 mm - verloopring voor doorn - WDK-hielpersklem - set rubberen beschermkappen - draaiknop voor snelvergrendeling - reinigingsborstel - smeerapparaat + filter + drukregelaar - reserve-O-ringen voor vergrendelingssysteem.
Garantietermijn	2 jaar
Vermogen	1200 W
Decibel	68 dB

Spanning	240 V
Lengte	1.880 mm
Breedte	1.980 mm
Hoogte	2.300 mm
Gewicht van het product	395 kg
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Garantieprocedure	DIAGNOSE
Klantvoordeel	Keuze tussen een hefarmloze uitvoering of traditionele montage
Pneumatische toevoer vereist	JA



***Verkoopprijs excl. btw : € 14.990**

*Aanbevolen tarieven voor gebruikers, van 01/09/2026 tot 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)