Asymmetrische 2-koloms hefbrug met lage doorrijhoogte, 4 ton, 240 V

Referentie : PE 2240M



Tekst van het artikel Asymmetrische 2-koloms hefbrug met lage doorrijhoogte, 4 ton, 240 V


Streepjescode 3701555326634

Tekst Hefbrug ontworpen om de installatie en uitlijning van reeds voorgemonteerde kolommen te vergemakkelijken.
Optie: PE 2241 2 verstevigingen om het probleem op te lossen van dekvloeren die niet voldoen aan de minimale dikte-eisen van 200 mm (maakt het mogelijk om tot 150 mm te overbruggen) of die een licht vlakheidsprobleem vertonen.
Elektrohydraulische Kolomlift.
Duwcilinder met kabel, voorttrekking van de wagen via ketting.
Telescopische armen in asymmetrische uitvoering met 2-trapsarmen: 820-1320 mm en 3-trapsarmen van 690-1290 mm.

Product niet meer leverbaar Voorgemonteerde kolommen

Kenmerken Specificaties:
- hefhoogte: 95-1900 mm
- aandrijfvermogen: 2,2 kW
- netspanning van de aandrijving: (1~ + N) 240 V/50 Hz
- verstelbare stootranden met schroeven, 2 niveaus, slag 85-170 mm
- automatische ontgrendeling van de veiligheidsvergrendelingen
- nooddaalsysteem bij stroomuitval
- stalen motor
- synchronisatie van het systeem: via kabel

	- tussenstop op 20 cm van de vloer voor de veiligheid van de gebruiker en een akoestisch signaal ter voorkoming van beknelling - beschermkap voor de motor - bescherming van de deuren op de kolommen - beschermstrip voor de cilinder, de ketting en de kabels inbegrepen op elke kolom - epoxyverf
Advies	Neem contact met ons op voor installatie en inbedrijfstelling. In het kader van de garantie moeten de installatie en de inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd. Transportkosten niet inbegrepen.
Garantietermijn	2 jaar
Vermogen	2200 W
Spanning	240 V
Breedte	3.385 mm
Hoogte	2.856 mm
Max. hoogte	1.900 mm
Min. hoogte	95 mm
Max. capaciteit (T)	4 T
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Garantieprocedure	INTERVENTIE
Klantvoordeel	Geleverd met set voor bevestiging aan de grond en hydraulische olie HV46
Pneumatische toevoer vereist	NEE
Stroomonderbreker/Kabel	16A Curva / 3x2.5mm² (1 PH + N + T)
Bodemkwaliteit	>20cm Béton C20/25



***Verkoopprijs excl. btw : € 2.999**

*Aanbevolen tarieven voor gebruikers, van 01/09/2026 tot 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)